

Портативный Android 4.4 Мобильный Pos терминал

(Модель: POS-T8)

Особенности:

POS терминал, мобильный POS терминал, портативный Android POS терминал, мобильный POS терминал, портативный терминал для Android

Android система 4.4 операции.

Принимает Qualcomm четырехъядерный процессор 1,2 ГГц.

4.0 дюйма IPS емкостный сенсорный экран.

Безопасность и надежность конструкции

Пройдена Unionpay PBOC L1 & Amp; L2; PIN прошел сертификацию защиты входа.

Unionpay прямого подключения доступа к сети POS

Поддержка Pirnting Получение и чтение штрих-кодов

Поддерживает карты с магнитной полосой, IC карты, бесконтактные карты.

Параметр:

POS терминал, мобильный POS терминал, портативный Android POS терминал, мобильный POS терминал, портативный терминал для Android

Системные параметры		Qualcomm четырёхъядерный 1,2 ГГц
ЦПУ		Android 4.4
Операционные системы		ROM 4GB EMMC; Оперативная память 512 Мб / 1 Гб DDR2;
RAM / ROM		Поддержка внешних микро SD карта, 32 Гб максимум
дисплей		4,0-дюймовый емкостный, Мультикас: 480 * 800, дисплей IPS
клавиатура		3 сенсорные клавиши Системные, 15 физических клавиш (включая клавишу питания, пользовательский
аккумулятор		Литий-полимерный аккумулятор, 4000mAh
Функциональная конфигурация		
камера		Камера заднего вида 5M AF (поддержка фонарик), передняя камера 0,3M широкий угол
принтер		Встроенный 2 дюйма термопринтера
навигация		Встроенный GPS, поддержка AGPS
Индикатор		индикатор системы, индикатор POS свет
Audios		Встроенный динамик, зуммер, микрофон, вибратор
датчиков		датчик силы тяжести
POS		
Sound Wave Оплата	Поддержка	
Карт с магнитной полосой	Тройной трек MSR, двунаправленная пролистывание ISO7811, 7812	
IC Card	1 Solt, поддержка 1.8V / 3V / 5V, ISO7816, PBOC и EMV	
Бесконтактные карты	13.56, ISO / IEC 14443 тип A / B, qPBOC	
SAM Card	1 SAM Solt, ISO7816	
Cipher Клавиатура	Встроенная клавиатура	
Параметры сети		
Тип сети		WCDMA / GSM
Сеть Spectrum		WCDMA 2100 МГц
WLAN		GSM / GPRS / EDGE 850/900/1800 / 1900MHz
Voice / Data Service		802.11 A / B / G / N Встроенная антенна
WPAW		Поддержка
Внешний интерфейс		Bluetooth V4.0 + EDR
Интерфейс USB		
зарядное устройство Джек	Micro USB 2.0, поддержка USB OTG	
Блок питания Jack	DC JACK	
связь	Pogo Pin, 5V - 500 mA	
Физические параметры		USB, RS232
Габаритные размеры		
вес	205мм H * 82мм / 67мм W * 33мм D	
Рабочая температура	500 г (включая батарею)	
Temp хранения	-20 ° C ~ 60 ° C	
влажность	-40 ° C ~ 80 ° C	
Завалить тест	10% ~ 90% относительной влажности без конденсации	
Роликовые Тест на падение	Защита от падения 1.0 м	
защита от статического электричества	500 раз	
Среда разработки	± 8 кВ контактный разряд; воздушный разряд ± 15кВ	
Системное окружение		
Среда разработки	Android 4.4 / SP-UI	
Управление программным обеспечением		SDK
		Пакет управления PC / МДМ

Детали продуктов:

POS терминал, мобильный POS терминал, портативный Android POS терминал, мобильный POS терминал, портативный терминал для Android





POS-T8



www.ocominc.com



POS-T8



www.ocominc.com



