## Портативный автоматический сканер 1D штрих-кодов Штрих-код сканер для POS системы

(Модель: OCBs-LA04)

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

AAI AKTEI MCTMKM	
Эксплуатационные характерист	гики
Источник света:	Видимый лазерный (650-670nm)
Скорость сканирования:	100 сканирований в секунду
Расстояние считывания	2.5 ~ 600 мм (100% UPC / EAN)
Тип сканера:	Двунаправленный
Разрешение:	0.10 мм (4mil) в PCS 0,9
Контрастность печати	20%, минимальная отражательная разница (@ 650 нм)
Минимальная:	
Возможности декодирования:	UPC / EAN, UPC / EAN с дополнениями, UCC / EAN128, Code 39, Code 39 Full ASCII, код
	39 Trioptic, код 128, код 128 Full ASCII, Codabar, Interleaved 2 из 5, дискретный 2 из 5,
	код 93, MSI , код 11, ATA, RSS варианты, китайские 2 из 5
Физические характеристики	
Поддерживаемые интерфейсы:	PS2, RS232, USB
Напряжение:	DC + 5B +/- 5%
Текущий:	100 MA
Ток в режиме ожидания:	& Lt; 40 мА
Источник питания:	Принимающая питания или внешнего (RS232) источник питания
Сканирование Угол	Наклон 45 ° Высота 60 °
Габаритные размеры:	L165.42mm X X H89.67mm W69.72mm
Bec:	140г (без подставки)
Стоять	С
Цвет:	Кот и черный
Окружающая среда пользовате	ля
Рабочая Температура:	0 ℃ ~ 50 ℃
Температура хранения:	-40 °C ~ 70 °C
Влажность:	5 ~ 95% относительной влажности, без конденсации
Электростатический разряд:	Подтвердите +/- 15KV разряд воздуха и +/- 8KV контактной разряда
Оставьте характеристики:	Выдерживает несколько капель 1,5 к бетону
Безопасно:	
EMI / RFI:	FCC Класс A и CE
Лазерная безопасность:	Класс CDRH 2 лазерное изделие

### Информация о продукте:

# 

Вы хотите знать больше о продукте инфormation?пожалуйста Кликните сюда.<mark></mark>
Ж

Спецификация Руководство пользователя