

Модель	- 1561-Вт	- 1561-А
Имя	15. 6 дюйм трогать POS т терминал	
Корпус материал	Алюминиевый сплав Плюс аВс	
Главный экран	15. 6 дюймовый сенсорный монитор	
Резолюция	1920*1080	
Яркость	25 0кд/м ²	
Вид а угол	Горизонт: 170, Вертикальный: 170	
Трогать с крин	Многоточечный прогнозируемый гG емкостный сенсорный	
Суб- отображать	Дисплей 15,6 или 11,6 дюйма. Без сенсорной функции или без сенсорной функции для опции	
МСП	3-дорожечный кард-ридер в качестве опции	
Производительность		
Материнская плата	Интел Целерон Дж 6412, 2,0 ГГц или Целерон Дж4125, процессор яntel Core я3/15 11 ЦП для опции	Рокчип серии RK3 568 ,четырёхъядерный 2.0 G , RK3588 для опции
Система Память	1*SO-DImm ГДР 4 слот, поддержка 2400 МГц, 4ГБ /8 ГБ /16G для варианта	На борту DDR4 4 ГБ, 8G/16G на выбор
Накопитель	64 ГБ M.2 SSD или выше, до 512 ГБ	встроенная память 32 ГБ ЕММС, 64 ГБ/128 ГБ на выбор
локальная сеть /WLAN	10/100 /1000 Мбс, чип Realtek RTL8111F Lan встроенный слот Mini пCI-E, поддержка встроенного модуля WIFI	10/100 /1000 Мбс, чип Realtek RTL8111F Lan , Поддерживать Wi-Fi 802.11b/g/n ,BT3.0/BT4.0
Операционная система	Поддерживать Окна 1 /11	Андроид 11
Возможности подключения		
Внешний I/O порт Дж 6412	п цветок кнопка*1	
	Входное гнездо 12 В постоянного тока*1	
	ЛВС: РДж-45*1 ,USB*8,COM*2,НDMI*1	
	Линейный выход и вход микрофона 2 в 1 JАСК * 1	
Внешний Порт ввода/вывода RK3568	Индивидуальный порт Туре С для второго дисплея (опционально)	
	р цветок кнопка*1	
	Входное гнездо 12 В постоянного тока*1	
	ЛВС: RJ-45*1 ,USB*6,COM*1	
	RJ11 для денежного ящика*1, слот для карты TF*1, слот для SIM-карты*1	
	Линейный выход*1, микрофонный вход*1	
	Индивидуальный порт Туре С для второго дисплея (опционально)	
Среда		
Рабочая Температура	от 0 до 50 градусов по Цельсию	
Температура хранения	- 20 до 60 градусов по Цельсию	

Рабочая влажность	10%~ 90% Нет конденсата
Влажность при хранении	10%~90% Нет конденсата
Упаковка	
Масса	Сеть 6.0 Кг , Валовой 7.23 Кг
Пакет с пеной внутри	436*400 * 166 mm
Аксессуары	
Адаптер питания	Питание переменного тока 110-240 В/50-60 Гц i ввод , DC12 В /5А выходной адаптер
Силовой кабель	Вилка кабеля питания совместима с США/ЕС/Великобританией и т. д. и доступна по индивидуальному заказу.
Другой	
Согласие	Класс A/CE/маркировка FCC/LVD/CCC