Ресторан Все в одной машине с сенсорным экраном POS System

особенность

Двухъядерный 1.8GHZ

Жесткий диск SSD 32 ГБ (по умолчанию), SSD 64 ГБ и HDD320G дополнительно

5-проводной резистивный сенсорный экран (по умолчанию), емкостный экран дополнительно

Кардридер и VFD дисплей покупателя

Панель интерфейса ввода / вывода скрыта

приложение

Питание: гостиница, ресторан, фаст фуд, кафе, пекарня и кондитерская

Розничные торговцы: торговые центры, бутики, универмаги, косметические магазины и парикмахерские высокого класса

Развлечения: сауна, спа, ночной клуб, тематический парк, казино и лотерея

Коммерческие: Терминалы управления информацией для парковок, гостиниц, аэропортов, метрополитенов, вокзалов и терминалов

Intel Celeron 1037U

Спецификация

модель	POS 8618
можете выбрать цвет	Черный или белый
Опциональная периферия	VFD220E

Материнская плата	Процессор Intel Celeron
ЦПУ	Intel Celeron 1037U, двухъядерный, 1,8 ГГц
Набор микросхем	Intel NM70
Поддержка памяти	DDRIII 1066/1333 * 1 2 ГБ (по умолчанию)
Жесткий диск	SSD 32 ГБ (по умолчанию)
Размер ЖК-панели	15-дюймовый TFT жидкокристаллический дисплей
яркость	350 кд / $м^2$
разрешение	1024 * 768 (макс.)
сенсорный экран	5-проводной резистивный сенсорный экран
перспективы	Горизонт: 150; По вертикали: 140
Порт ввода / вывода	1 * Кнопка питания 12V DC Jack * 1
	PS2KB / MS * 1
	Серийный * 1 DB9 публичный
	Параллельный: 1 * DB25 параллельный порт
	VGA (15-контактный D-sub) * 1
	LAN: RJ-45 * 1
	USB (2.0) * 6
	Аудио выход * 1
	MIC IN * 1
Рабочая Температура	От 0 ° C до 40 ° C
Температура хранения	От -20 ° C до 60 ° C
податливость	FCC Class A / CE Mark / LVD / CCC
Размер упаковки / вес	410 * 310 * 410 мм / 7,6 кг
операционная система	Windows XP или более поздняя, встроенная, WE POS, Linux

Адаптер питания	110-240 В / 50-60 Гц переменного тока, вход DC12 / 5A выход