

Розничный 15-дюймовый терминал с двумя экранами pos

(Модель: POS -15T01-W / A)



характерная черта:

Гладкий минималистичный дизайн

15.6 "тонкий экран с разрешением 1366 * 768

Угол поворота экрана 360 градусов

Поддержка систем Windows или Android

Десять-точечный емкостный сенсорный экран

Дополнительный дополнительный экран 15,6 дюйма или 11,6 дюйма

MSR, параметры отображения клиента

Модульная конструкция, простая сборка, разборка, замена и ремонт

применение:

Питание: отели, рестораны, рестораны быстрого питания, кафе, пекарни и кондитерские

Розничные торговцы: торговые улицы, бутики, универмаги, магазины косметики и парикмахерские премиум-класса.

Развлечения: сауна, спа, ночной клуб, тематический парк, казино и лотерея

Бизнес: информационный терминал управления парковками, гостиницами, авиакомпаниями, метро, станциями и терминалами

Характеристики продукта:

модель	POS -15T01-W / A (W для Windows, A для Android)
Материнская плата 1	Четырехъядерный процессор 1,99 ГГц J1900N для Windows
Материнская плата 2	Четырехъядерный 1,8 ГГц RK3288 для Android
Операционная система Windows	Windows 7 Ultimate демо без лицензии
Операционная система Android	Android 6.0
Оперативная память Windows	4 Гб стандарт 8 Гб или выше дополнительно
Оперативная память Android	2 Гб
Память Windows	64GB Стандарт SSD, 128 Гб или выше дополнительно
Память Android	8 Гб eMMC, поддержка расширения карты TF 32 Гб
Размер экрана	15,6-дюймовый домашний экран
Вспомогательный экран	15,6 дюйма или 11,6 дюйма
Клиент шоу разрешение	VFD или LCD 1366 * 768
сенсорный экран	Десять-точечный емкостный сенсорный экран
яркость	Яркость 350 кд / метр ²
перспективы	Горизонт: 150; вертикальный: 140
Порт ввода-вывода J1900	VGA * 1, USB * 5, RS232 * 1, вход постоянного тока * 1 RJ45 (порт Ethernet) * 1, аудиовыход * 1
RK3288 порт ввода / вывода	USB * 5, RS232 * 2, вход постоянного тока * 1, RJ11 (порт денежного ящика) * 1 RJ45 (порт Ethernet) * 1, аудиовыход * 1, микрофон * 1
Рабочая Температура	От 0 до 40 градусов по Цельсию
Температура хранилища	От -20 до 60 градусов по Цельсию
Адаптер питания	110-240 В / 50-60 Гц переменного тока, выход DC12 / 5A

образ:





POS-15T01





POS-15T01





POS-15T01





POS-15T01





POS-15T01



Участвует в: ГСМ

<https://www.ocominc.com/products/All-in-one-POS-Machine.htm>