

Прочный 2D считыватель штрих-кодов Android (Модель No .: OCBs-2008)

Особенности продукта:

Технология съемки Высокая производительность;
Всенаправленная сканирование, легко проверить;
Высокая совместимость для всех основных 1D и 2D символов;
Можно читать штрих-код на экране и цвета штрих-кода;
4mil высокую точность сканирования;
Множественная настройка специальная функция поддерживается;
SDK / API заказа;
Многокомнатные интерфейсы Необязательно;
Стенд для варианта.

Характеристики Продукта:

Функция		
Источник света	Белый светодиод	
Сигнал	Поддержанный	
Стоять	Необязательный	
Индикатор	Зеленый светодиод, звуковой сигнал	
Сканирование производительность		
Датчик	CMOS	
Разрешение	640 * 480 256 оттенков серого	
Максимальная скорость декодирования	13mil UPC 40см / с	
Угол Чтение	по горизонтали 50 град; вертикально 20 °	
Точность	≥4mil	
Возможность декодирования	1D	UPC-A, UPC-E, UPC-E1, EAN-13, EAN-8, ISBN (Bookland EAN), ISSN, Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 32, Trioptic Code 39, Interleaved 2 из 5, промышленный 2 5 (дискретное 2 из 5), Matrix 2 из 5, Codabar (NW7), Code 128, UCC / EAN 128 (GS1-128), ISBT 128, Code93, Code 11 (USD-8), MSI / Плесси
	2D	PDF417, MicroPDF417, QR Code, DataMatrix, Хань Синь кодексы, Aztec Code, GS1 Composite
Глубина резкости	Код 39 (5mil): 50 мм ~ 120 мм Код 39 (10mil): 25 мм ~ 250 мм UPC / EAN (13mil): 20 мм ~ 320 мм Матрица данных (7.5mil): 63mm ~ 150mm PDF417 (6.6mil): 62mm ~ 145mm	
Чувствительность	Наклон ± 45 ° @ 0 ° Ролл и 0 ° перекоса Вращение ± 30 ° @ 0 ° Pitch и 0 ° перекоса Отклонение ± 45 ° @ 0 ° ролл и 0 ° Косые	
Электрический		
Интерфейс	USB, USB COM (виртуальный последовательный порт)	
Входное Напряжение	3,3 ~ 5V DC	
Standard Power	2,0 Вт (400 мА)	
Максимальная мощность	2,5 Вт (450mA)	
Адаптер постоянного тока	Макс 5.5V 1A	
LED-КЛАСС	Класс I	
Испытание EMC	Part15 FCC, IEC60825-1, EN55022 Class B	

Пользовательская среда	
Действие температуру	-20 Град С ~ +60 град С (от -4 градусов по Фаренгейту до 144 градусов по Фаренгейту)
Температура хранения	-30 Град С ~ +70 град С (-22 градусов по Фаренгейту до 158 градусов по Фаренгейту)
Влажность	5% - 95% (не конденсат)
Выдерживает падения с высоты:	1,5 (5.0ft) падает на бетон
Класс IP	IP54
Интенсивность света	Рабочие: Вс фары, лампы дневного света
Физическая	
Размеры	156 * 68 * 83мм
Вес	195 г (без подставки)
Размер пакета	48 * 36 * 47см (20шт с подставкой 13.5kg)
	48 * 39 * 52см (30шт без подставки 15 кг)