

## Интерфейс последовательного / параллельного / USB / LAN Малый прямой термопринтер (Модель: ОСРР -585)

### Спецификация:

Способ печати	Прямая термическая
Плотность печати	384dots / line (203DPI)
Размер символа	384dots / line, ANK character, Font: A: 12 * 24dots, 1.5 (W) * 3.0 (H) mm Упрощенный / традиционный: 24 * 24dots, 3.0 (W) * 3.0 (H) mm
Тип штрих-кода	JAN13(EAN13)JAN8(EAN8)CODE39
Команда печати	Совместим с PSON ESC / POS
язык	Поддержка языка покупателя
Скорость печати	90мм / сек
Ширина бумаги	57,5 ± 0,5 мм
Толщина бумаги	0.06-0.08mm
МСBF (жизнь)	50km
измерение	190 * 132 * 119mm
Вес брутто	1.2KG
Автоматический резак	ручной резак
датчик	Датчик ближнего конца бумаги, Датчик конца бумаги, Датчик открытия крышки
Рулонная бумага	Ф75mm
Интерфейс	RS-232C, параллельный, USB, LAN
Водитель	Win 9X, Выиграть 2000, Win 2003, Win XP, Win Vista, Win 7 совместим с ESPON
Входное напряжение адаптера	AC 110V / 220V, 50-60Hz
Выходное напряжение адаптера	12В / 3А
Входное напряжение принтера	12В / 3А
Управление кассовым ящиком	DC12V / 1A
Рабочая температура	0-45°C, влажность: 10-80%
Экономия температуры	-10-60°C, Влажность: 10-90%
сертификат	CE / FCC / CCC / RoHS

### Информация о продукте:

