

Шэньчжэнь компьютер электронно-кассовый аппарат pos

(Модель: POS -15T01-W / A)



характерная черта:

Элегантный минималистичный дизайн

15,6-дюймовый тонкий экран с разрешением 1366 * 768 пикселей

Угол поворота экрана 360 градусов

Поддержка систем Windows или Android

Емкостный сенсорный экран с десятью точками

Дополнительный дополнительный экран 15,6 дюйма или 11,6 дюйма

MSR, варианты отображения покупателя

Модульная конструкция, простота сборки, разборки, замены и ремонта

применение:

Питание: отели, рестораны, рестораны быстрого питания, кафе, пекарни и кондитерские.

Розничная торговля: торговые улицы, бутики, универмаги, магазины косметики и парикмахерские премиум-класса.

Развлечения: сауна, спа, ночной клуб, тематический парк, казино и лотерея.

Бизнес: терминал управления информацией для парковок, отелей, авиакомпаний, метро, станций и терминалов

Характеристики продукта:

модель	POS -15T01-W / A (W для Windows, A для Android)
Материнская плата 1	Четырехъядерный процессор J1900N с тактовой частотой 1,99 ГГц для версии Windows
Материнская плата 2	Четырехъядерный процессор RK3288 1,8 ГГц для Android
Операционная система Windows	ДемOVERсия Windows 7 Ultimate без лицензии
Операционная система Android	Android 6.0
Оперативная память Windows	4 ГБ стандарт 8 ГБ или больше опционально
Оперативная память Android	2 ГБ
Память Windows	64 ГБ Стандартный SSD, 128 ГБ или выше, опционально
Память Android	8 ГБ eMMC, поддержка расширения карты TF 32 ГБ
Размер экрана	15,6-дюймовый домашний экран
Дополнительный экран	15,6 дюйма или 11,6 дюйма
Выставка клиентов	VFD или ЖК-дисплей
разрешение	1366 * 768
сенсорный экран	Емкостный сенсорный экран с десятью точками
яркость	Яркость 350 кд / метр ²
Перспектива	Горизонт: 150; по вертикали: 140
Порт ввода-вывода J1900	VGA * 1, USB * 5, RS232 * 1, вход постоянного тока * 1 RJ45 (порт Ethernet) * 1, аудиовыход * 1
Порт ввода-вывода RK3288	USB * 5, RS232 * 2, вход постоянного тока * 1, RJ11 (порт денежного ящика) * 1 RJ45 (порт Ethernet) * 1, аудиовыход * 1, микрофон * 1
Рабочая Температура	От 0 до 40 градусов Цельсия
Температура хранилища	От -20 до 60 градусов по Цельсию
Адаптер питания	110-240 В / 50-60 Гц вход переменного тока, выход DC12 / 5A

образ:





POS-15T01





POS-15T01





POS-15T01





POS-15T01





POS-15T01



Участвует на УРОВНИ:

<https://www.aocom-inc.com/products/All-in-one-POS-Machine.htm>