OCBS-2008 небольшой 2d сканер штрих-кодов, штрих-код сканер инвентаризации

Характеристики производительности

Функция		
Источник света		Белый светодиод
Звуковой сигнал		Поддерживается
Стенд		Необязательный
Индикатор		Зеленый светодиод, звуковой сигнал
Производительность проверки		
Датчик		CMOS
Резолюция		640 * 480, 256 уровней серого
Максимальная скорость декодирования		13mil CKП 40 см/с
Угол чтения		по горизонтали 50 град; вертикально 20 град.
Точность		≥4mil
Расшифровывают возможность	1D	UPC-A, UPC-E, CKП-E1, EAN-13, EAN-8, (Bookland EAN) ISBN, ISSN, Code 39, код 39 полным ASCII, 32 кода, Trioptic код 39, Interleaved 2 of 5, промышленные 2 5 (дискретные 2 из 5), Matrix 2 of 5, Codabar (NW7), Code 128, UCC/EAN-128 (GS1-128), ISBT 128, Code93, код 11 (USD-8), MSI/Plessey
	2D	PDF417, MicroPDF417, QR код DataMatrix, Хань Xin код, ацтеков, GS1 композита
Глубина резкости		Код 39 (5mil): 50 мм ~ 120 мм Код 39 (10mil): 25 мм ~ 250 мм UPC/EAN (13mil): 20 мм ~ 320 мм Данных Matrix(7.5mil):63 мм ~ 150 мм PDF417(6.6mil):62 мм ~ 145 мм
Чувствительность		Наклонение ±45 ° @0 ° ролл и наклона 0 ° Вращение ±30 ° @0 ° шаг и наклона 0 ° Прогиб ±45 ° @0 ° ролл и наклона 0 °
Электрические		
Интерфейс		USB, USB COM(virtual serial port)
Входное напряжение		3.3v ~ 5v DC
Стандартная мощность		2.0W (400mA)
Максимальная мощность		2.5W (450mA)
DC адаптер		Макс 5.5V 1A
КЛАСС СВЕТОДИОДНЫЕ		Класс I
EMC тест		FCC part15, IEC60825-1, EN55022 класс B
Окружающая среда пользователя		
Температура работы		-20 град C ~ + 60 градусов C (-4 144 deg F Deg F)
Температура хранения		-30 град C ~ + 70 град C (Deg F-22 до 158 градусов F)
Влажность		5% - 95% (без конденсации)
Падение сопротивления:		1.5 м (5.0) капли для бетона
Класс IP		IP54
Интенсивность света		Рабочие: солнце фары, лампы дневного света
Физическая		
Габаритные размеры		156 * 68 * 83 мм
Вес		195 г (без подставки)
Измерение пакета		48 * 36 * 47 CM (20шт с стенд 13,5 кг)
		48 * 39 * 52 см (30pcs без стоять 15 кг)