Малый считыватель магнитных карт MSR для отслеживания GPS (модель: кр1300)

Спецификации:

Измерения	90 мм (l) x 26мм (w) x 28 мм (h)		
Вес	85г (прибл.)		
Источник питания	+5 в DV ± 5%		
Потребляемая мощность	40мА (Макс.)		
Операция «Локус»	Использование помещений		
Стандартная карточка	Исо7811/7812		
Отслеживание позиции	ISO 1 (ИАТА)	ISO 2 (АБА)	ISO 3 (мятные леденцы)
Плотность записи	210 БПИ	75 БПИ	210 БПИ
Емкость записи	79 символов (7битс)	40 символов (5битс)	107 символов (5битс)
Интерфейс	USB/последовательный порт		
Толщина карты	Пластмасса 0,76 ± 0, 08 мм		
Функция Head	Только для чтения 1, 5 мм		
Скорость операции	10 ~ 150км/сек		
Жизнь головы	500 000 пропуска карточки (1 проход: одна прокрутка)		
Частота ошибок	Менее 0,5% (Тестовая карта жсе)		
Температура	Хранение:-30 °с до + 70 °с при эксплуатации:-20 °с до + 70 °с		
Влажн	Хранилище: 0%-95% репродуктивной работы: 20%-90%		

Сведения о продукте:

Соответствующие документы:

Хотите узнать больше INF-файла продуктаорматион?Пожалуйста Щелкните здесь.

Спецификации
Руководство пользователя
SDK