Портативный беспроводной лазерный сканер штрих-кода для супермаркетов

(Номер модели: OCBS -W013)

Характерная черта:

Скорость сканирования 200 мм / с

Глубина резкости 10-60 см

Беспроводная передача данных 2,4G на расстояние 70 м

Совместимость с несколькими языковыми раскладками

Свободное падение 1,5 м на бетонную поверхность

Литий-ионный аккумулятор емкостью 1500 мАч

Технические характеристики:

Физические параметры	
Материал	АБС + ПВХ + ПК
Размер	Д * Ш * В: 162 мм * 68 мм * 93 мм
Вес	169 г ± 5 г (без шнура)
Источник питания	5 В ± 5%, встроенный литий-ионный аккумулятор 3,7 В емкостью 1500 мАч
Рабочий ток	50MA (рабочий режим); 30 мА (режим ожидания) 100 мА (максимальный пик)
цвет	белый черный
Срок службы кнопки	> 100000
Параметры производительности	
Интерфейс	Кабель USB; беспроводная передача 2,4 ГГц
Система Поддерживается	Linux, Android, Windows XP, 7,8,10, MAC
Поддерживаемый язык	Английский (настраиваемый язык)
Источник света	Видимый лазерный диод, длина волны 650 нм
Процессор	32-битный микроконтроллер
объем памяти	64K (около 3500 14-битных 1D штрих-кодов) (объем памяти можно настроить)
Скорость сканирования	200 сканирований / сек
разрешение	4мил
Расстояние передачи	70м
Частота битовых ошибок	1/5000000
Режим чтения	лазер
Режим триггера	Вручную; непрерывное сканирование

Быстрый режим	Зуммер, световой индикатор (светодиод)
Контраст печати	35%
Время зарядки	6-7 часов
Рабочее время	около 24 часов
Расшифровка Возможность	Code25-Interleaved Code25-Standard Code25-Matri Code39-Regular Code39-FullASCII Code32 Code93-Regular Code93-FullASCII Code128
Расстояние сканирования	10мм-600мм
Сканирующий ангел	Крен35 °; Шаг 65 °; Тис 65 °
Глубина сканирования	Code39 5 мил: 3 см - 8 см Code39 10 мил: 4 см - 45 см
Параметры среды	
IP-класс	IP52
Рабочая температура.	От 0 до 50ºC / от 32 до 122ºF
Температура хранения.	От 0 до 50ºC / от 32 до 122ºF
Влажность при эксплуатации	От 20% до 85% (без конденсации)
Влажность хранения	От 20% до 85% (без конденсации)
Защита от электростатического разряда	15кВ воздушный разряд
Ударопрочность	Свободное падение 1,5 м на бетонную поверхность

ocom®
At your side
OCBS-W013
ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side
OCBS-W013
ISO
FC
CE
RoHS

Aocom®
At your side
OCBS-W013
This device complies with
650nm laser diode
CAUTION
ISO
FC
CE
RoHS

Aocom®
At your side
OCBS-W013
ISO
FC
CE
RoHS

Aocom®
At your side
OCBS-W013
ISO
FC
CE
RoHS

Aocom®
At your side
OCBS-W013
ISO FC CE RoHS