Модель	- 1561-Вт	- 1561-A	
Имя	15. 6 дюйм трогать POS т терминал		
Корпус материал	Алюминиевый сплав Плю	Алюминиевый сплав Плюс аВс	
Главный экран	15. 6 дюймовый сенсорный монитор		
Резолу ция	1920*1080		
Яркость	25 0кд/м ²		
Вид а угол	Горизонт: 1 70, Вертикальный: 170		
Трогать ѕ крин	Многоточечный прогнозируемый гG емкостный		
	сенсорный		
Суб- отображать	Дисплей 15,6 или 11,6 дюйма. Без сенсорной функци		
MCD	или без сенсорной функции для опции		
MCP	3-дорожечный кард-ридер в качестве опции		
Производительность	Muses Hereney Dw	Daywar again DK2 FC0	
Материнская плата	Интел Целерон Дж 6412, 2,0 ГГц или	Рокчип серии RK3 568 ,четырехъядерный 2.0 G ,	
	U412, 2,0 ГГЦ ИЛИ Целерон Дж4125,	, четырех вядерный 2.0 G , RK3588 для опции	
	процессор яntel Core	ТКСЭЭСС ДЛЛ СПЦИИ	
	й		
	я3/І5 11 ЦП для опции		
Система Память	1*SO-DIMM ГДР 4 слот,	На борту DDR4 4 ГБ,	
	поддержка 2400 мГц,	8G/16G на выбор	
	4ГБ /8 ГБ /16G для		
Накопитель	варианта 64 ГБ M.2 SSD или	встроенная память 32 ГБ	
Пакопитель	выше, до 512 ГБ	ЕММС, 64 ГБ/128 ГБ на	
	Выше, до 312 гв	выбор	
локальная сеть /WLAN	10/100 /1000 Мбс, чип	10/100 /1000 Мбс, чип	
,	Realtek RTL8111F Lan	Realtek RTL8111F Lan ,	
	встроенный слот Mini	Поддерживать Wi-Fi	
	пCI-E, поддержка	802.11b/g/n ,БТ3.0/БТ4.0	
	встроенного модуля		
0.5000000000	WIFI	Augnoug 11	
Операционная система	Поддерживать Окна 1 /11	Андроид 11	
Возможности	/11		
подключения			
Внешний	п цветок кнопка*1		
I/O порт Дж 6412	Входное гнездо 12 В постоянного тока*1		
	ЛВС: RДж-45*1 ,USB*8,COM*2,HDMI*1		
	Линейный выход и вход микрофона 2 в 1 JACK * 1		
		уре С для второго дисплея	
(опционально)			
Внешний	р цветок кнопка*1 вода Входное гнездо 12 В постоянного тока*1 ЛВС: RJ-45*1 ,USB*6,COM*1		
Порт ввода/вывода RK3568			
1113300	RJ11 для денежного ящика*1, слот для карты TF*1,		
	слот для SIM-карты*1		
	Линейный выход*1, микрофонный вход*1		
	Индивидуальный порт Туре С для второго дисплея		
	(опционально)		
Среда			
Рабочая Температура	от 0 до 5 0 градусов по Цельсию		
Температура	- 2 0 до 60 градусов по Цельсию		
хранения			

Рабочая влажность	10%~ 9 0% Нет конденсата	
Влажность при	10%~90% Нет конденсата	
хранении		
Упаковка		
Macca	Сеть 6.0 Кг , Валовой 7.23 Кг	
Пакет с пеной внутри	436*400 * 166 mm	
Аксессуары		
Адаптер питания	Питание переменного тока 110-240 В/50-60 Гц і ввод , DC12 В /5А выходной адаптер	
Силовой кабель	Вилка кабеля питания совместима с США/ЕС/Великобританией и т. д. и доступна по индивидуальному заказу.	
Другой		
Согласие	Класс A/CE/маркировка FCC/LVD/CCC	