

Все в супермаркете на одном POS-терминале электронная касса/касса

(M/N: POS-A15/A15-A)

Функции:

Целеронпроцессор ж1900 четырехъядерный процессор Intel ® Core ™ 2, 0 ГГцПроцессор конфигурации для системы Windows

2, 0 ГГц а83т ARM 8-ядро коры головного мозга-A7 для системы Android

2 ГБ ОЗУ + 8 ГБ (Android)

2 ГБ ОЗУ + 32 Гбайт (Windows)

Многоточечный емкостный сенсорный экран

Встроенный 58мм или 80-мм тепловой принтер (оптинонал)

Встроенный MSR, считыватель RFID (опционально)

Стильная панель дисплея

Приложений:

Ресторанное обслуживание: гостиница, Ресторан, кафекондитерские и кондитерские

Розничная торговля: бизнес-улица, бутик, универмагПарикмахерская и высококлассная Парикмахерская

Отдых: Сауна, Спа, Ночной клуб, тематический парк, казино иточка продаж для лотерейного билета

Коммерческий: терминалы управления информацией для стоянки автомобилей,Гостиницы, Авиация, метро, вокзал и причал

РисунокПоказать:



Параметр:

Модели	POS-A15/POS-A15-A
Основных Доска ①	Четырехъядерный процессор Intel целеронпроцессор ж1900 с тактовой частотой 2 ГГц
Основных Доска ②	2, 0 ГГц а83т ARM 8-ядро коры головного мозга-A7
ОС ①	Виндовс7 (бета-версия)
ОС ②	Андроид 5,1
① памяти	Твердотельный накопитель
② памяти	2 ГБ ОЗУ 8 ГБ
Сенсор Экрана	Многоточечный емкостный сенсорный ввод

Экрана Размер	Главный экран 6, 6 дюйма, заместитель экрана, 6, 6 дюйма
Цвет	Черн или белый
Принтер	58мм тепловой принтер большой зубчатой передачи или 80-мм тепловой принтер с авторезчиком (опционально)
Порт ввода/вывода (① ж1900)	USB * 4
	Разъем RJ45 * 1
	РЖ11 * 1
	HDMI * 1 (для вице-экран)
	VGA * 1
	Линейный выход * 1 Микрофон-вход * 1
Ввод/вывод Порт (② а83т)	DB9 PC232 порт * 1
	РЖ11 * 1
	Разъем TF * 1
	Разъем RJ45 * 1
	HDMI * 1 (для вице-экрана)
	Разъем USB * 2
	DB9 PC232 порт * 1
Аудио * 1	
Порт USB OTG	
Операционной Температура	0 °C до 40 °C
Других Функция (Android)	Интернет
Факультатив элементы (Windows)	Процессор Intel ® i3, ВФД дисплей, RFID, MSR камера, 3G, дб25 параллель Порт, DB9 PC232 порт * 3, экран другого размера
Факультатив элементы (Android)	3G/4G камера, ЖК-ВФД дисплей, RFID, считыватель карт, MSR, другой размер экрана
Хранения Температура	-20 °C до 60 °C
Паккингдимерсион	46 * 43 * 51мм
Питания адаптер	110-240 в/50-60 Гц, входной разъем дк12/5А выставить

 Ж1900Рисунок системной платы:

