

5-дюймовый портативный терминал Android 7.0 POS с 58-мм термопринтером

(Модель: POS-T1N)

Терминал T1N smart android POS может удовлетворить различные потребности, такие как оплата NFC-картами, оплата QR-кода, пополнение счета, управление информацией, передача данных, печать квитанций / билетов / лотерей / купонов. Он широко использовался в розничной торговле, гостиницах, ресторанах, больницах, государственных учреждениях, транспорте, логистике, парковках и т. Д.

Особенности:

ОС Android 7.0;

Устройство считывания карт NFC;

4G / 3G / 2G / Wi-Fi / Bluetooth / GPS;

5,0-дюймовый сенсорный экран;

Задняя камера для оплаты QR-кода;

58 * 40 мм Термопринтер.

Спецификация	
Операционная система	Android 7.0
процессор	ЦП приложения: ARM Cortex A53 1,3 ГГц, 64-разрядный четырехъядерный процессор + процессор безопасности
Память	Оперативная память: 1 Гб (EMCP); Вспышка: 8GB (EMCP);
дисплей	5-дюймовый цветной ЖК-экран IPS (1280 * 720); Емкостный мультитач с фирменной функциональностью;
кнопка	Физическая кнопка: 1 * Включение / выключение, 1 * Дом и 1 * Функция Виртуальная кнопка: 1 * Меню, 1 * Дом и 1 * Возврат
NFC Card Reader	Поддержка карт Mifare, типа A / B и соответствие ISO14443 A / B
Светодиодный индикатор	Четыре световых индикатора: синий, желтый, зеленый, красный
Термопринтер	Скорость печати: 80 мм / с; Рулон бумаги: 58 * 40 мм
камера	2-мегапиксельная обратная сторона со вспышкой света;
аудио	1 * динамики, 1 * бипер, 1 * микрофоны
связь	Bluetooth: поддержка 4,2 Гс низкой энергии; Wi-Fi: поддержка 802.11 a / b / g / n; Мобильная сеть : 2G: GSM / EDGE / GPRS 850 900 1800 1900; 3G: CDMA / WCDMA; 4G: LTE
Место расположения	Поддержка GPS, ГЛОНАСС, БЕЙДОУ
Порт устройства	1 * Micro USB OTG
Разъем для карты	1 * SIM + 1 * PASM + 1 * TF или 2 * SIM + 1 * TF

аккумулятор	4000 мАч литий-ионный; В режиме ожидания:> 3 дня; поддерживает более 500 транзакций
адаптер	Вход: 100-240 В, 50 Гц / 60 Гц; Выход: 5 В / 1 А; Время зарядки: <3 часа
Применимость окружающей среды	Рабочая температура: -10 °C до 55 °C Рабочая влажность: 5% до 90% Температура хранения: -20 °C до 70 °C Влажность хранения: 5% до 93% (40 °C)
измерение	193 * 80 * 54.5mm
Вес	425 г (включая батарею)





POS-T1N





POS-T1N





POS-T1N





POS-T1N





POS-T1N





POS-T1N









POS-T1N





POS-T1N





POS-T1N





POS-T1N



Соответствующие документы:

[POS-T1N SPEC](#)