

# 15-дюймовый емкостный сенсорный ЖК-экран POS Монитор

(Модель №: TM-1501C)

Функции:



Многофункциональная клавиша настройки;

5- или 4-проводная сенсорная панель на выбор;

ЖК-панель класса A со светодиодной подсветкой;

Высокое разрешение 1024\*768@60 Гц;

Подходит для всех видов высокоинтенсивной рабочей среды.

Технические характеристики:

|                     |  |
|---------------------|--|
| Модель              | TM-1501C   |
| Имя                 | 15,1-дюймовый емкостный сенсорный монитор  |
| Цвет                | Машина полностью черного цвета   |
| Материал            | Металлическая основа с пластиковым корпусом машины                                       |
| VESA                | 75*75 мм для настенного монтажа (требуется дополнительный настенный монтажный кронштейн) |
| Язык экранного меню | Поддержка 8 видов международных языков   |
| Отображать          |  |
| Область отображения | 304,128(Г)* 228,096(В)   |
| Шаг пикселя         | 0,297*0,297  |
| Соотношение сторон  | 4:3  |
| разрешение          | 1024*768   |
| Яркость             | 250кд/м2   |

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Контраст                            | 700:1  |
| Цвет дисплея                        | 16,2 млн   |
| Угол обзора                         | Горизонт: 135; По вертикали: 140   |
| Время отклика                       | 8 мс   |
| Сенсорная функция                   |  |
| Сенсорный экран                     | Многоточечная емкостная точечная панель  |
| Структура                           | G G (покровное стекло LOCA ITO стекло)   |
| Скорость ответа                     | <5 мс  |
| Общий коэффициент пропускания света | 85% выше   |
| Прикоснитесь к жизни                | >50,000,000 times  |
| Связь                               |  |
| Задний ввод/вывод                   | 12 В постоянного тока в разьеме * 1  |
|                                     | USB *1 для сенсорной функции   |
|                                     | 15-контактный разъем D-sub VGA *1  |
|                                     | HDMI*1 для варианта  |
|                                     | Аудиовход*1 для опции (встроенный динамик для опции)   |
| Функция боковой клавиши             | Авто, меню, вверх, вниз, выключатель питания   |
| Окружающая среда                    |  |
| Рабочая Температура                 | от 0 до 40 градусов по Цельсию   |
| Температура хранения                | от -10 до 60 градусов по Цельсию   |
| Рабочая влажность                   | 10%~80% Без конденсации  |
| Влажность хранения                  | 10%~90% Без конденсации  |
| Упаковка                            |  |
| Пакет с пеной внутри                | 430*150*420 мм/6,0 кг  |
| 5 в 1 коробке                       | 590*420*430мм/21кг   |
| Аксессуары                          |  |
| Адаптер питания                     | Входная мощность переменного тока 110-240 В/50-60 Гц, выходной адаптер постоянного тока 12 В/2,6 А   |
| Кабель                              | Шнур питания, совместимый с США / ЕС / Великобританией и т. Д., Доступен по индивидуальному заказу, USB-кабель для сенсорного экрана, кабель VGA (кабель HDMI для опции) |
| Нажмите, связанные                  | Стилус   |















# Application



Bar



Restaurant



Coffee Store



Mile Tea Store



Bakery



Convenience Store



Library



Supermarket

# FACTORY STRENGTH

