

15-дюймовый сенсорный ЖК-дисплей (Модель №: TM-1502)

Функции:



Многофункциональная клавиша настройки;

5- или 4-проводная сенсорная панель на выбор;

ЖК-панель класса А со светодиодной подсветкой;

Высокое разрешение 1024*768@60 Гц;

Подходит для всех видов высокоинтенсивной рабочей среды.

Технические характеристики:

| | |
|---------------------|--|
| Модель | TM-1502 |
| Имя | 15,1-дюймовый сенсорный дисплей |
| Цвет | Вся машина черного цвета обычно |
| Материал | Складная база с пластиковым корпусом |
| VESA | 75*75 мм для настенного монтажа (требуется дополнительный настенный монтажный кронштейн) |
| Язык экранного меню | Поддержка 8 видов международных языков |
| Отображать | |
| Область отображения | 304,128(Г)* 228,096(В) |
| Шаг пикселя | 0,297*0,297 |
| Соотношение сторон | 4:3 |
| разрешение | 1024*768 |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Яркость | 250кд/м2 |
| Контраст | 700:1 |
| Цвет дисплея | 16,2 млн |
| Угол обзора | Горизонт: 135; По вертикали: 140 |
| Время отклика | 8 мс |
| Сенсорная функция | |
| Сенсорный экран | 5-проводная резистивная сенсорная панель, 4-проводной сенсорный экран для опции |
| Структура | Пленка ITO и стекло ITO FIT |
| обработка поверхности | Противотуманная поверхность, антибликовое покрытие |
| Скорость ответа | <8 мс |
| Твердость поверхности | Твердость карандаша: 3H |
| Общий коэффициент пропускания света | 72% выше |
| Прикоснись к жизни | >35000000 times |
| Связь | |
| Задний ввод/вывод | 12 В постоянного тока в разьеме * 1 |
| | USB *1 для сенсорной функции |
| | 15-контактный разъем D-sub VGA *1 |
| | HDMI*1 для варианта Аудиовход*1 для опции (встроенный динамик для опции) |
| Функция боковой клавиши | Авто, меню, вверх, вниз, выключатель питания |
| Окружающая среда | |
| Рабочая Температура | от 0 до 40 градусов по Цельсию |
| Температура хранения | от -10 до 60 градусов по Цельсию |
| Рабочая влажность | 10%~80% Без конденсации |
| Влажность хранения | 10%~90% Без конденсации |
| Упаковка | |
| Пакет с пеной внутри | 430*180*385 мм/6,5 кг |
| 4 в 1 коробке | 630*440*390мм/21кг |
| Аксессуары | |
| Адаптер питания | Входная мощность переменного тока 110-240 В/50-60 Гц, выходной адаптер постоянного тока 12 В/2,6 А |
| Кабель | Шнур питания, совместимый с США / ЕС / Великобританией и т. Д., Доступен по индивидуальному заказу, USB-кабель для сенсорного экрана, кабель VGA (кабель HDMI для опции) |
| Нажмите, связанные | Сенсорная ручка, диск с драйверами |
| Другой | |
| Сертификация | CE, ROHS, KXЦ, ФКК |



TM1502





TM1502





TM1502







TM1502





Соответствующие документы:

Хотите узнать больше информации о продукте? образование? Пожалуйста Кликните сюда.

[Технические характеристики](#)