## 17-дюймовый резистивный сенсорный экран POS Монитор компьютера VGA сенсорный ЖК-дисплей

(Модель №: ТМ-1701)

Функции:





Многофункциональная клавиша настройки;

5- или 4-проводная сенсорная панель на выбор;

ЖК-панель класса А со светодиодной подсветкой;

Высокое разрешение 1280\*1024@60Гц;

Подходит для всех видов высокоинтенсивной рабочей среды.

## Технические характеристики:

| Модель                | TM-1701  |
|-----------------------|--|
| Имя                   | 17-дюймовый сенсорный дисплей  |
| Цвет                  | Вся машина черного цвета обычно  |
| Материал              | Металлическая основа с пластиковым корпусом  |
| VESA                  | 75*75 мм для настенного монтажа (требуется дополнительный настенный монтажный кронштейн) |
| Язык экранного меню   | Поддержка 8 видов международных языков   |
| Отображать            |  |
| Область отображения   | 337,92 (Ш) × 270,336 (В) мм  |
| Шаг пикселя           | 0,264*0,264  |
| Соотношение сторон    | 5:4  |
| разрешение            | 1280*1024  |
| Яркость               | 300kд/m2   |
| Контраст              | 1000:1   |
| Цвет дисплея          | 16,7 млн   |
| Угол обзора           | Горизонт: 160; По вертикали: 150   |
| Время отклика         | 5 MC   |
| Сенсорная функция     |  |
| Сенсорный экран       | 5-проводная резистивная сенсорная панель, 4-проводной сенсорный экран для опции          |
| Структура             | Пленка ITO и стекло ITO FIT  |
| обработка поверхности | Противотуманная поверхность, антибликовое покрытие                                       |
|                       |  |

| Скорость ответа                     | <8 MC  |
|-------------------------------------|--|
| Твердость поверхности               | Твердость карандаша: 3Н  |
| Общий коэффициент пропускания света | 72% выше   |
| Прикоснись к жизни                  | >35000000 times  |
| Связь                               |  |
| Задний ввод/вывод                   | 12 В постоянного тока в разъеме * 1  |
|                                     | USB *1 для сенсорной функции   |
|                                     | 15-контактный разъем D-sub VGA *1  |
|                                     | HDMI*1 для варианта  |
|                                     | Аудиовход*1 для опции (встроенный динамик для опции)   |
| Функция боковой клавиши             | Авто, меню, вверх, вниз, выключатель питания   |
| Окружающая среда                    |  |
| Рабочая Температура                 | от 0 до 40 градусов по Цельсию   |
| Температура хранения                | от -10 до 60 градусов по Цельсию   |
| Рабочая влажность                   | 10%-80% Без конденсации  |
| Влажность хранения                  | 10%-90% Без конденсации  |
| Упаковка                            |  |
| Пакет с пеной внутри                | 445°180°415 мм/8,0 кг  |
| 4 в 1 коробке                       | 630*450*430мм/25кг   |
| Аксессуары                          |  |
| Адаптер питания                     | Входная мощность переменного тока 110-240 В/50-60 Гц, выходной адаптер постоянного тока 12 В/4 А   |
| Кабель                              | Шнур питания, совместимый с США / ЕС / Великобританией и т. Д., Доступен по индивидуальному заказу, USB-кабель для сенсорного экрана, кабель VGA (кабель HDMI для опции) |
| Нажмите, связанные                  | Сенсорная ручка, диск с драйверами   |
| Другой                              |  |
| Сертификация                        | CE, ROHS, KXLL, ФКК  |

























