

# 17-дюймовый безрамочный емкостный сенсорный монитор 4: 3 светодиодный экран POS Дисплей монитора кассира

(Модель №: TM-1701C)

Функции:



Многофункциональная клавиша настройки;

Многоточечная емкостная сенсорная панель;

ЖК-панель класса А со светодиодной подсветкой;

Высокое разрешение 1280\*1024@60Гц;

Подходит для всех видов высокоинтенсивной рабочей среды.

Технические характеристики:

|                     |  |
|---------------------|--|
| Модель              | TM-1701C   |
| Имя                 | 17-дюймовый сенсорный монитор  |
| Цвет                | Машина полностью черного цвета   |
| Материал            | Металлическое основание, металлическая передняя рама с пластиковой задней крышкой.       |
| VESA                | 75*75 мм для настенного монтажа (требуется дополнительный настенный монтажный кронштейн) |
| Язык экранного меню | Поддержка 8 видов международных языков   |
| Отображать          |  |
| Область отображения | 337,92 (Ш) × 270,336 (В) мм  |
| Шаг пикселя         | 0,264*0,264  |
| Соотношение сторон  | 5:4  |
| разрешение          | 1280*1024  |
| Яркость             | 300кд/м2   |
| Контраст            | 1000:1   |

|  |  |
|--|--|
| Цвет дисплея   | 16,7 млн   |
| Угол обзора  | Горизонт: 170; По вертикали: 160   |
| Время отклика  | 5 мс   |
| Сенсорная функция                                    |  |
| Сенсорный экран                                      | Многоточечная емкостная точечная панель  |
| Структура  | G G (покровное стекло LOCA ITO стекло)   |
| Скорость ответа                                      | <5 мс  |
| Общий коэффициент пропускания света                  | 85% выше   |
| Прикоснись к жизни                                   | >50,000,000 times  |
| Связь  |  |
| Задний ввод/вывод                                    | 12 В постоянного тока в разъеме * 1  |
|  | USB *1 для сенсорной функции   |
|  | 15-контактный разъем D-sub VGA *1  |
|  | HDMI*1 для варианта  |
| Аудиовход*1 для опции (встроенный динамик для опции) |  |
| Функция боковой клавиши                              | Авто, меню, вверх, вниз, выключатель питания   |
| Окружающая среда                                     |  |
| Рабочая Температура                                  | от 0 до 40 градусов по Цельсию   |
| Температура хранения                                 | от -10 до 60 градусов по Цельсию   |
| Рабочая влажность                                    | 10%~80% Без конденсации  |
| Влажность хранения                                   | 10%~90% Без конденсации  |
| Упаковка   |  |
| Пакет с пеной внутри                                 | 470*230*420 мм/8,0 кг  |
| 4 в 1 коробке  | 710*450*370мм/27кг   |
| Аксессуары   |  |
| Адаптер питания                                      | Входная мощность переменного тока 110-240 В/50-60 Гц, выходной адаптер постоянного тока 12 В/4 А   |
| Кабель   | Шнур питания, совместимый с США / ЕС / Великобританией и т. Д., Доступен по индивидуальному заказу, USB-кабель для сенсорного экрана, кабель VGA (кабель HDMI для опции) |
| Нажмите, связанные                                   | Стилус   |





















# Application



Bar



Restaurant



Coffee Store



Mile Tea Store



Bakery



Convenience Store



Library



Supermarket

# FACTORY STRENGTH

