

17-дюймовый монитор с сенсорным экраном VGA 4-проводной 5-проводной безрамочный емкостный монитор с сенсорным экраном

(Модель №: TM-1701C)

Функции:



Многофункциональная клавиша настройки;

Многоточечная емкостная сенсорная панель;

ЖК-панель класса А со светодиодной подсветкой;

Высокое разрешение 1280*1024@60Гц;

Подходит для всех видов высокоинтенсивной рабочей среды.

Технические характеристики:

| | |
|---------------------|--|
| Модель | TM-1701C |
| Имя | 17-дюймовый сенсорный монитор |
| Цвет | Машина полностью черного цвета |
| Материал | Металлическое основание, металлическая передняя рама с пластиковой задней крышкой. |
| VESA | 75*75 мм для настенного монтажа (требуется дополнительный настенный монтажный кронштейн) |
| Язык экранного меню | Поддержка 8 видов международных языков |
| Отображать | |
| Область отображения | 337,92 (Ш) × 270,336 (В) мм |
| Шаг пикселя | 0,264*0,264 |
| Соотношение сторон | 5:4 |
| разрешение | 1280*1024 |
| Яркость | 300кд/м2 |
| Контраст | 1000:1 |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Цвет дисплея | 16,7 млн |
| Угол обзора | Горизонт: 170; По вертикали: 160 |
| Время отклика | 5 мс |
| Сенсорная функция | |
| Сенсорный экран | Многоточечная емкостная точечная панель |
| Структура | G G (покровное стекло LOCA ITO стекло) |
| Скорость ответа | <5 мс |
| Общий коэффициент пропускания света | 85% выше |
| Прикоснись к жизни | >50,000,000 times |
| Связь | |
| Задний ввод/вывод | 12 В постоянного тока в разъеме * 1 |
| | USB *1 для сенсорной функции |
| | 15-контактный разъем D-sub VGA *1 |
| | HDMI*1 для варианта |
| | Аудиовход*1 для опции (встроенный динамик для опции) |
| Функция боковой клавиши | Авто, меню, вверх, вниз, выключатель питания |
| Окружающая среда | |
| Рабочая Температура | от 0 до 40 градусов по Цельсию |
| Температура хранения | от -10 до 60 градусов по Цельсию |
| Рабочая влажность | 10%~80% Без конденсации |
| Влажность хранения | 10%~90% Без конденсации |
| Упаковка | |
| Пакет с пеной внутри | 470*230*420 мм/8,0 кг |
| 4 в 1 коробке | 710*450*370мм/27кг |
| Аксессуары | |
| Адаптер питания | Входная мощность переменного тока 110-240 В/50-60 Гц, выходной адаптер постоянного тока 12 В/4 А |
| Кабель | Шнур питания, совместимый с США / ЕС / Великобританией и т. Д., Доступен по индивидуальному заказу, USB-кабель для сенсорного экрана, кабель VGA (кабель HDMI для опции) |
| Нажмите, связанные | Стилус |



















Application



Bar



Restaurant



Coffee Store



Mile Tea Store



Bakery



Convenience Store



Library



Supermarket

FACTORY STRENGTH

