

19-дюймовый сенсорный ЖК-дисплей (Модель №: TM1901)

Функции:



- Многофункциональная клавиша настройки;
- 5- или 4-проводная сенсорная панель на выбор;
- ЖК-панель класса А со светодиодной подсветкой;
- Высокое разрешение 1280*1024@60Гц;
- Подходит для всех видов высокоинтенсивной рабочей среды.

Технические характеристики

Модель	TM-1901
Имя	19-дюймовый сенсорный дисплей
Цвет	Вся машина черного цвета обычно
Материал	Металлическая основа с пластиковым корпусом
VESA	75*75 мм для настенного монтажа (требуется дополнительный настенный монтажный кронштейн)
Язык экранного меню	Поддержка 8 видов международных языков
Отображать	
Область отображения	376,32 (Ш) × 301,056 (В) мм
Шаг пикселя	0,294*0,294
Соотношение сторон	4:3
разрешение	1280*1024
Яркость	300кд/м2
Контраст	1000:1
Цвет дисплея	16,7 млн

Угол обзора	Горизонт: 170; По вертикали: 160
Время отклика	5 мс
Сенсорная функция	
Сенсорный экран	5-проводная резистивная сенсорная панель, 4-проводной сенсорный экран для опции
Структура	Пленка ITO и стекло ITO FIT
обработка поверхности	Противотуманная поверхность, антибликовое покрытие
Скорость ответа	<5 мс
Твердость поверхности	Твердость карандаша: 3H
Общий коэффициент пропускания света	До 85%
Прикоснись к жизни	>35000000 times
Связь	
Задний ввод/вывод	12 В постоянного тока в разьеме * 1
	USB *1 для сенсорной функции
	15-контактный разъем D-sub VGA *1
	HDMI*1 для варианта Аудиовход*1 для опции (встроенный динамик для опции)
Функция боковой клавиши	Авто, меню, вверх, вниз, выключатель питания
Окружающая среда	
Рабочая Температура	от 0 до 40 градусов по Цельсию
Температура хранения	от -10 до 60 градусов по Цельсию
Рабочая влажность	10%~80% Без конденсации
Влажность хранения	10%~90% Без конденсации
Упаковка	
Пакет с пеной внутри	570*130*500 мм/7,5 кг
5 в 1 коробке	570*490*500мм/28кг
Аксессуары	
Адаптер питания	Входная мощность переменного тока 110-240 В/50-60 Гц, выходной адаптер постоянного тока 12 В/4 А
Кабель	Шнур питания, совместимый с США / ЕС / Великобританией и т. Д., Доступен по индивидуальному заказу, USB-кабель для сенсорного экрана, кабель VGA (кабель HDMI для опции)
Нажмите, связанные	Сенсорная ручка, диск с драйверами
Другой	
Сертификация	CE, ROHS, KXЦ, ФКК













