

TM1202 12-дюймовый сенсорный экран LED POS-монитор

Особенности:

Яркость, контрастность, насыщенность цвета, резкость и другие индикаторы настраиваются автоматически.

Низкое излучение, экономия энергии.

Складываемое основание для регулировки угла

Используется как компьютерные мониторы, тройной проигрыватель LED TV, светодиодный индикатор AV, светодиод сенсорного экрана и т. Д.

Можно повесить на стену.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Размер дисплея 12,1 "диагональ

Контрастность: 500: 01: 00

Яркость 400cd / м²

Разрешение 800 * 600

Время отклика 16 мс

Глубина цвета 16.7М

Частота линии 30 кГц ~ 61 кГц

Частота поля 50 Гц ~ 75 Гц

Режим отображения XGA 800 * 600

Шаг пикселя 0.1025 (H) * 0.3075 (V) мм

Угол обзора -65 ° ~ + 65 ° (U / D); -50 ° ~ + 60 ° (L / R)

Активная область 246.0x184.5 мм

Вход сигнала RGB (опционально AV / TV)

Интерфейс Параллельный RGB (видео частота / ТВ-вход дополнительно)

Вход питания переменного тока, 100 ~ 240 В, 50 ~ 60 Гц, 3,5 А

Потребляемая мощность ≤20 Вт (спящий режим 5 Вт)

Прикоснитесь к контакту сопротивления 5

Картинки:







контакт: Гарольд Ху

OCOM Technologies Limited

Адрес: 4 / F, блок 10, промышленный парк Чжунсин, дорога Чжуанье, район Наньшань, Шэньчжэнь 518054, Китай;

Веб-сайт: www.ocominc.com, www.possolution.com.cn;

E-mail: sales14@ocominc.com;

Skype: [sales14@ocominc.com](https://www.skype.com/en/contacts/sales14@ocominc.com)

MSN: ocomsales14@hotmail.com;

Whatsapp: 86.18948789890;

Wechat: 18948789890 (ocomsales14);

Мобильный: 86.18948789890;

QQ: 1467261417;

Тел: 0086.755.86053207-814;

Факс: 0086.755.86053207-868.