

ТМ1502 Сделано в Китае сенсорный монитор Цена

(Модель: ТМ1502)

ОСОБЕННОСТИ:

LED монитор, сенсорный монитор, привели монитор Цена



Высокое разрешение: поддержка 1024 \* 768 V 1280 \* 1024;  
Класс ЖК-панели;  
5V4 сенсорной панели для варианта с воды доказательство;  
Срок службы: 50 миллионов сенсорных;  
LED монитор, сенсорный монитор, привели монитор Цена

СПЕЦИФИКАЦИЯ:

LED монитор, сенсорный монитор, привели монитор Цена

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Размер ЖК-экрана          | 15»                |
| Соотношение сторон        | 4:3                |
| Резолюция                 | 1024 x 768         |
| Шаг пикселей (мм)         | 0,297              |
| Активные площадь          | 304,1 x 228.1      |
| Количество цветов         | 16.2 M             |
| Коэффициент контрастности | 700V1              |
| Яркость                   | 250 кд\м²          |
| Угол обзора               | 150V135            |
| Время отклика             | 8 мс               |
| Размер панели касания     | 15\" 4-х проводная |
| Внешний аспект            | 247 x 322 мм       |
| Область просмотра         | 235 x 310 мм       |
| Активная зона             | 228 мм x 304 мм    |

|                                     |                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Твердость поверхности               | 3H                                    |
| Оптическая прозрачность             | 80%                                   |
| Рабочая температура                 | -10С ~ ВШИВАНИЯ                       |
| Нагрузочное тестирование забастовки | Над 10millions                        |
| Рабочее напряжение                  | DC5V                                  |
| Сопротивление                       | 200Ω ~ 900Ω                           |
| Линейность                          | 1.50%                                 |
| Лицевую поверхность                 | Антибликовое покрытие, покрытие блики |
| Толщина пленки                      | 0.175 мм, 0.188                       |
| Толщина стекла                      | 1.1 мм, 1.8 мм, 0,7 мм                |
| Рабочее давление                    | 20 ~ 150g                             |
| Температура хранения                | -30°C ~ 80 °C                         |
| Рабочий ток                         | 5 мА ~ 25mA                           |
| Влажность                           | < 95%                                 |
| Сопротивление изоляции              | 20MΩ @ DC25V                          |
| Герметичные против                  | Пыль, воду, масло, статические        |