

TM1502 POS Touch Screen монитора с высоким разрешением

(Модель: TM1502)

ОСОБЕННОСТИ:

монитор, монитор с сенсорным экраном, pos монитор с сенсорным экраном



Высокое разрешение: поддержка 1024 * 768 ∨ 1280 * 1024;

Класс ЖК-панели;

5\4 сенсорной панели для варианта с воды доказательство;

Срок службы: 50 миллионов сенсорных;

монитор, монитор с сенсорным экраном, pos монитор с сенсорным экраном

СПЕЦИФИКАЦИЯ:

монитор, монитор с сенсорным экраном, pos монитор с сенсорным экраном

Размер ЖК-экрана	15»
Соотношение сторон	4:3
Резолюция	1024 × 768
Шаг пикселей (мм)	0,297
Активные площадь	304,1 × 228.1
Количество цветов	16.2 М
Коэффициент контрастности	700\1
Яркость	250 кд\м ²
Угол обзора	150\135
Время отклика	8 мс
Размер панели касания	15\" 4-х проводная
Внешний аспект	247 x 322 мм
Область просмотра	235 x 310 мм

Активная зона	228 мм × 304 мм
Твердость поверхности	3H
Оптическая прозрачность	80%
Рабочая температура	-10C ~ ВШИВАНИЯ
Нагрузочное тестирование забастовки	Над 10millions
Рабочее напряжение	DC5V
Сопротивление	200Ω ~ 900Ω
Линейность	1.50%
Лицевую поверхность	Антибликовое покрытие, покрытие блики
Толщина пленки	0.175 мм, 0.188
Толщина стекла	1.1 мм, 1.8 мм, 0,7 мм
Рабочее давление	20 ~ 150g
Температура хранения	-30°C ~ 80 °C
Рабочий ток	5 mA ~ 25mA
Влажность	< 95%
Сопротивление изоляции	20MΩ @ DC25V
Герметичные против	Пыль, воду, масло, статические