

Термопринтер для печати билетов

(Модель: ОСРР-586)

спекуляцияфикация:

Система поз, билет на принтер,Bluetooth принтер,термопринтер,билет на принтер

метод печати	Прямая термопечать
Плотность печати	384dots / линия (203DPI)
Размер символов	384dots / линия, ANK символ, шрифт: А: 12 * 24dots, 1,5 (W) * 3,0 (H) мм Упрощено / традиционный: 24 * 24dots, 3,0 (W) * 3,0 (H) мм
Штрих-код Тип	JAN13(EAN13)JAN8(EAN8)CODE39 QRCODE (опционная функция)
Печать Command	Совместимость с EPSON ESC / POS
язык	ОЕМ437 / катакана / ОЕМ850 / ОЕМ860 / ОЕМ863 / ОЕМ865 / Западная Европа / Греческий / Иврит / Восточная Европа / Иран / WPC1252 / ОЕМ866 / ОЕМ852 / ОЕМ858 / IranII / латышский / арабский / PT151,1251 / ОЕМ747 / WPC1257 / Вьетнам / ОЕМ864 / Иврит / WPC1255 / тайский
Скорость печати	90мм / сек
Ширина бумаги	57,5 ± 0,5 мм
Толщина бумаги	0.06-0.08mm
МСВФ (жизнь)	50km
измерение	190 * 132 * 119mm
Вес брутто	1.2KG
Auto Cutter	ручной резак
датчик	Бумага Near End Датчик окончания бумаги Датчик, Открыта крышка датчика
рулонной бумаги	Ф75mm
Интерфейс	RS-232C, параллельный, USB, LAN
Водитель	Win 9X, Win 2000, Win 2003, Win XP, Win Vista, Win 7 Win8 Win10 совместимы с ESPON
Поставка принтера	DC12V / 3A
Денежный ящик Контроль	DC12V / 1A
Рабочая температура	0-45°C, влажность: 10-80%
Сохранение температуры	-10-60°C, Влажность: 10-90%

Информация о продукте:

Система поз, билет на принтер,Bluetooth принтер,термопринтер,билет на принтер



Соответствующие документы:

*Спецификация

*Руководство по программе

*Инструкция по эксплуатации

*Драйвер для WinXP Win2000 WinVista Win7 Win8-32bit

*Драйвер для Win7and Win8-64bit

*Драйвер для Linux

*Параметры настройки принтера Инструменты

*USB Printdemo(Application Software демо)

*SDK для Android

*CD файлы