

Термотрансферная Штрих-код Принтер этикеток с лентой
(Модель No .: ОЦБФ-003)

Особенности:

- л два метода печати, доступные: Термотрансферная с лентой и прямая термопечать;
- л Этикетка бумага авто позиция;
- л Этикетки шелушиться, оторвать автоматически;
- л Совместимость с большим количеством программного обеспечения этикетки;
- л BMP, PCX изображения скачивание магазин;
- л параллельный, USB, последовательный и Порт питания доступны;
- л Поддержка PDF417, QR-код, DOTMATRIX;
- л Костюм для тепловых рулонов бумаги или самоклеющихся этикеток;

Технические характеристики:

Модель принтера	ОЦБФ-003
Разрешение	300 DPI (8 точек / мм)
Метод печати	Прямая термопечать / термотрансферная
ЦПУ	32 БИТ
Датчик	Тип: на просвет между этикетками Обнаружение: этикетка автоопределение длины или установка команда программы
Скорость печати	2 ~ 5 дюйма / сек
Макс Печать Длина	1651 мм
Макс Ширина печати	81 мм (3.18 ")
Средства массовой информации	Рулон бумаги Внешний диаметр: 127 мм Максимальный диаметр Рулон бумаги Ось: 26 мм Ширина бумаги: 20 мм (0,78 ") ~ 90mm (3.54") Плотность бумаги: 0,06 мм (2,36 млн) ~ 0.254mm (10 мил) Тип носителя: Этикетка разрыв, непрерывная, сложена
Лента	Виды: Внешний Ролл Внешний диаметр: 67 мм (макс) Длина 300М Ширина: 30 мм ~ 90 мм Основные Внутренний диаметр: 25,4 мм (1 дюйм) Материал: внешняя прокатки
Интерфейс	Параллельный порт + USB + последовательный
Установка коробки передач	Скорость передачи 9600, XON / XOFF, RTS / CTS
Панель управления	LED * 2: готовое, состояние Функциональная клавиша * 1: поток
Мощность	AC 18V, 4000mA
Среда	Рабочая температура: 5 ~ 45 градусов С Влажность 25-85% Температура хранения: -10 ~ 50 градусов С Влажность 10 ~ 90%
Физическая Размер	Размер: 186 (W) × 180 (H) × 290 (D) Вес: 2,4 кг (нетто)