Термотрансферная и прямая термопечать штрих-кода Принтер этикеток

(Модель No .: ОЦБФ-003)

Особенности:

л два метода печати доступны: Thermal Transfer с лентой и прямая термопечать;

л Бумага этикеточная авто позиция;

л Этикетки шелушиться, оторвать автоматически;

л Совместимо с большим количеством программного обеспечения этикетки;

л BMP, PCX Изображения Скачать магазине;

л параллельный, USB, Serial и Порт питания доступны;

л Поддержка PDF417, QR Code, DOTMATRIX;

л костюм для тепловых рулонов бумаги или самоклеющихся этикеток;

Технические характеристики:

| | |
|---|---|
| Модель принтера | ОЦБФ-003 |
| Разрешение | 300 DPI (12 точек / мм) |
| Метод печати | Прямая термопечать / термотрансферная |
| ЦПУ | 32 BIT |
| Датчик | Тип: на просвет между этикетками<br>Обнаружение: Длина этикетки автоопределение или установка команда программы |
| Скорость печати | 2 ~ 5 дюйма / сек |
| Макс Печать Длительность | 1651 мм |
| Макс Ширина печати | 81 мм (3,18 ") |
| Средства массовой информации | Рулон бумаги Внешний диаметр: Максимальный диаметр 127 мм<br>Рулон бумаги Axis: 26 мм<br>Ширина бумаги: 20 мм (0,78 ") ~ 90mm (3.54")<br>Плотность бумаги: 0,06 мм (2,36 млн) ~ 0.254mm (10 мил)<br>Тип носителя: Label разрыв, непрерывный, сложенный |
| Лента | Виды: Внешний рулонные<br>Внешний диаметр: 67 мм (макс)<br>Длина 300M<br>Ширина: 30 мм ~ 90 мм<br>Основные Внутренний диаметр: 25,4 мм (1 дюйм)<br>Материал: внешняя прокатки |
| Интерфейс | Параллельный порт + USB + последовательный |
| Установка коробки передач | Скорость передачи 9600, XON / XOFF, RTS / CTS |
| Панель управления | LED * 2: готовое, состояние<br>Функция Key * 1: поток |

| | |
|---|---|
| Мощность | AC 18V, 4000mA |
| Среда | Рабочая температура: 5 ~ 45 градусов C Влажность 25-85%<br>Температура хранения: -10 ~ 50 градусов C Влажность 10 ~ 90% |
| Физическая размерность | Размер: 186 (Ш) × 180 (H) × 290 (D)<br>Вес: 2,4 кг (нетто) |