

Термотрансферная и прямая термопечать Принтер этикеток ОЦБФ-003
Производитель
(Модель No .: ОЦБФ-003)

Особенности:

ОЦБФ-003 Thermal Transfer и Direct Thermal Barcode Label Printer

Два способа печати в наличии: Thermal Transfer с лентой и прямая термопечать;

Бумага этикеточная авто позиция;

Этикетки шелушиться, оторвать автоматически;

Совместимость с большим количеством программного обеспечения этикетки;

ВМР, РСХ Изображения Скачать магазине;

Параллельный, USB, Serial и Порт питания доступны;

Поддержка PDF417, QR Code, DOTMATRIX;

Костюм для тепловых рулонов бумаги или самоклеющихся этикеток.

Технические характеристики:

Модель принтера	ОЦБФ-003
Разрешение	300 DPI (8 точек / мм)
Метод печати	Прямая термопечать / термотрансферная
ЦПУ	32 BIT
Датчик	Тип: на просвет между этикетками Обнаружение: Длина этикетки автоопределение или установка команда программы
Скорость печати	2 ~ 5 дюйма / сек
Макс Печать Длительность	1651 мм
Макс Ширина печати	81 мм (3,18 ")
Средства массовой информации	Рулон бумаги Внешний диаметр: Максимальный диаметр 127 мм Рулон бумаги Axis: 26 мм Ширина бумаги: 20 мм (0,78 ") ~ 90mm (3.54") Плотность бумаги: 0,06 мм (2,36 млн) ~ 0.254mm (10 мил) Тип носителя: Label разрыв, непрерывный, сложенный
Лента	Виды: Внешний рулонные Внешний диаметр: 67 мм (макс) Длина 300М Ширина: 30 мм ~ 90 мм Основные Внутренний диаметр: 25,4 мм (1 дюйм) Материал: внешняя прокатки
Интерфейс	Параллельный порт + USB + последовательный
Установка коробки передач	Скорость передачи 9600, XON / XOFF, RTS / CTS
Панель управления	LED * 2: готовое, состояние Функция Key * 1: поток
Мощность	AC 18V, 4000mA
Окружающая Среда	Рабочая температура: 5 ~ 45 градусов С Влажность 25-85% Температура хранения: -10 ~ 50 градусов С Влажность 10 ~ 90%

Физическая размерность	Размер: 186 (Ш) × 180 (Н) × 290 (D) Вес: 2,4 кг (нетто)
---------------------------	--