

Термо принтер RS232 Термическая машина принтер

(Модель: ОСРР-80Е)

Особенности:

термопринтер машина,термо- принтер,rs232 термопринтер

Настольный или настенный тип для варианта.

Поддержка мульти 1D штрих-коды и 2D-коды печати.

100M Ethernet порт, ультра высокая скорость передачи данных.

Поддержка 256Kb NV Logo хранения и 2M большой буфер памяти.

Поддержка черного обнаружения метки и порядка напоминать функцию, совместимый с драйвером OPOS.

Поддержка монитора состояния печати и функции заказа анти-убыточной.

Спецификация:

термопринтер машина,термо- принтер,rs232 термопринтер

Способ печати:	Прямая термопечать
Скорость печати:	230мм / с, 260мм / s
Ширина рулона:	79,5 ± 0,5 мм
Диаметр печати:	Ф80mm
Толщина бумаги:	0.06-0.08mm
Емкость колонки:	576dots / линия, 512 точек / линия
Межстрочный интервал :	3.75mm (регулируемая по командам)
Команда печати:	Совместимость с командой ESC / POS
Тип интерфейса:	параллельный порт 36P / 25P последовательный + USB / LAN
жизнь Резаки:	1 миллион сокращений
Срок службы печатной головки:	100 км
Входной буфер:	2048Kbytes
NV Вспышка:	256Kbytes
Блок питания:	AC110V / 240V, 50 ~ 60 Гц
Источник питания:	DC 24V / 2.5A

питания Денежный ящик:	DC 24V / 1A
Рабочая среда:	Температура (0 ~ 45) влажность (10 ~ 80%) (не конденсируются)
Рабочая среда:	Температура (0-45) градусов по Цельсию, влажность (10-80%) Non-сконденсируйте
Условия хранения:	Температура (-10 ~ 60 °C); Влажность (10 ~ 90%)
Размер знака:	ОАО АНК, Fonta: 1.5 * 3.0mm / FontB: 1.1 * 2.1mm
Штрих-код:	UPC-A / UPC-E / JA (EAN13) / JAN8 (EAN8 / CODE39 / ITF / CODE93 / Code128 QRCode
Персонажи:	PC347 (Европейский стандарт), катакана, PC850 (Многоязычный), PC860 (португальский), PC863 (канадский французский), PC865 (Nordic), Западная Европа, греческий, иврит, Восточная Европа, Иран, WPC1252, PC866 (кириллица # 2) , PC852 (LATIN2), PC858, IranII, латышский, английский, арабский, PT151 (1251)

Информация о продукте:

термопринтер машина,термо- принтер,rs232 термопринтер

