

## Лучшие продажи 80мм тепловой получение POS принтер

(Модель No .: OCPP-80E)

### Особенности продукта:

1. Обои для рабочего или настенный тип для варианта.
2. Поддержка нескольких 1D штрих-кодов и 2D коды печать.
3. 100M порт Ethernet, ультра высокая скорость передачи данных.
4. Поддержка 256 K6 NV Logo хранение и 2M большой буферной памяти.
5. Поддержка черного обнаружения метки и порядка напоминая функцию, совместимый с водителем OPOS.
6. Поддержка монитора состояния печати и анти-проигрышную функцию заказа.
- 7.

### Спецификация:

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Способ печати:                | Прямая термопечать                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Скорость печати:              | 230 / с, 260 мм / с                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ширина рулона:                | 79,5 ± 0,5 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Диаметр печати:               | Ф80mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Толщина бумаги:               | 0.06-0.08mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Объем колонки:                | 576dots / линия, 512 точек / строка                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Стимуляция Лайн:              | 3.75mm (регулируемый по командам)                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Распечатать команды:          | Совместимость с командой ESC / POS                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Тип интерфейса:               | Серийный + USB + LAN / 36P параллельный порт / 25P серийный USB + / LAN                                                                                                                                                                                                                                      |
| Фрезы жизнь:                  | 1 млн порезы                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Срок службы печатной головки: | 100 км                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Входной буфер:                | 2048Kbytes                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Н.В. вспышки:                 | 256Kbytes                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Адаптер питания:              | AC110V / 240V, 60Hz ~ 50                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Источник питания:             | DC 24V / 2.5A                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Питания Денежный ящик:        | DC 24V / 1A                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Рабочая среда:                | Температура (0 ~ 45) влажность (10 ~ 80%) (не конденсируются)                                                                                                                                                                                                                                                |
| Рабочая среда:                | Температура (0-45) градусов по Цельсию, влажность (10-80%)<br>Номера для конденсироваться                                                                                                                                                                                                                    |
| Условия хранения:             | Температура (-10 ~ 60 °C); Влажность (10 ~ 90%)                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Размер символов:              | АНК, FontA: 1,5 * 3,0 мм / FontB: 1.1 * 2.1mm                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Штрих код:                    | UPC-A / UPC-E / JA (EAN13) / JAN8 (EAN8 / CODE39 / ITF / CODE93 / Code128 QRCode                                                                                                                                                                                                                             |
| Персонажи:                    | PC347 (Европейский стандарт), катакана, PC850 (Многоязычный), PC860 (португальский), PC863 (канадский французский), PC865 (Nordic), Западная Европа, греческий, иврит, Восточная Европа, Иран, WPC1252, PC866 (кириллица # 2) , PC852 (LATIN2), PC858, IranII, латышский, английский, арабский, PT151 (1251) |



