

15-дюймовый сенсорный POS-терминал

(М / N: POS-8618)

Особенности:

L Двухъядерный процессор Intel Celeron 1037U с тактовой частотой 1,8 ГГц

L жесткий диск SSD 32 ГБ (по умолчанию), SSD 64 ГБ и HDD320G для дополнительного оборудования

L 5-проводной резистивный сенсорный экран (по умолчанию), емкостный экран для опционного

L Кардридер и VFD дисплей покупателя для опционного

L Панель интерфейса ввода-вывода скрыта

Приложения:

L Питание: гостиница, ресторан, ресторан быстрого питания, кафе, магазин хлебобулочных изделий и кондитерских изделий

L Розничный торговец: Business Street, бутик, универмаг, магазин косметики и перwokлассная парикмахерская

L Увеселительный отдых: сауна, спа, ночной клуб, тематический парк, казино и пункт продажи лотерейных билетов

L Коммерческая: терминалы управления информацией для парковки, гостиницы, авиации, метро, станции и пристани

Фоторепортаж:

	
	

Параметр:

Модель	POS8618
Дополнительный цвет	Черный или белый
Дополнительные периферийные устройства	VFD220E
Главный совет	Процессор Intel Celeron

ЦПУ	Двухъядерный процессор Intel Celeron 1037U 1,8 ГГц
Набор микросхем	Intel NM70
Поддержка памяти	DDRIII 1066/1333 * 1 2 ГБ (по умолчанию)
Жесткий драйвер	SSD 32 ГБ (по умолчанию)
Размер ЖК-панели	15-дюймовый TFT LCD
Яркость	350 кд / м ²
разрешение	1024 * 768 (макс.)
Сенсорный экран	5-проводный резистивный сенсорный экран
Угол обзора	Горизонт: 150; Вертикальный: 140
Порт ввода-вывода	1 * кнопка питания 12V DC в гнезде * 1
	PS2KB / MS * 1
	Serial * 1 DB9 male
	Параллельно: параллельный порт 1 * DB25
	VGA (15-контактный D-sub) * 1
	ЛВС: RJ-45 * 1
	USB (2,0) * 6
	Аудиовыход * 1
	MIC IN * 1
Рабочая Температура	0 °C до 40 °C
Температура хранения	-20 °C до 60 °C
Соответствие требованиям	FCC Class A / CE Mark / LVD / CCC
Размер упаковки / вес	410 * 310 * 410 мм / 7,6 кг
Операционная система	Windows XP выше, Embedded, WEPOS, Linux
Адаптер питания	110-240 В / 50-60 Гц Мощность переменного тока, вход DC12 / 5A