

Двойная линия VFD POS Дисплей покупателя (Модель: VFD220A)

Технические характеристики:

| | |
|---|--|
| Связь | |
| Интерфейс: | Последовательный порт (RS-232) |
| Скорость передачи данных: | 9600 |
| Яркость: | 2000cd |
| Бит данных: | 8bit |
| Стоп бит: | 1 бит |
| Рукопожатие сигнал: | Нет |
| Электрические: | Силою главного компьютера DC12 (большой 4шт интерфейса) |
| Дисплей: | VFD Ярко-синий-зеленый флуоресцентный дисплей |
| Показать символов: | 2 линия & NBSP; x & NBSP; 20 символов / линия, 40 знаков, 5 x 7 точек |
| Площадь дисплея: | 160мм (Ш) x 23.8mm (H) |
| Размер символа: | высокие 11мм x шириной 7 мм |
| Среднее время безотказной работы: | 25000 часов |
| Размеры | |
| Размеры панели: | 80 (B) x 225 (Ш) x37 (D) и NBSP; мм |
| Размеры поддержки: | Длинные поддержка: 480mm & NBSP; (Содержат базу) Короткий поддержка: 225mm & NBSP; (Содержат базу) Базовые размеры: 185 (L) x95 (W) x25 (H) мм |
| Сервеса угол перемещения: | 45 °, может обеспечить удобный, и отрегулируйте угол зрения |
| Вес: | 1.2кг & NBSP; (Брутто) |
| Окружающая среда | |
| Рабочая температура: | -20 ~ 70 A18 |
| Хранение и NBSP; Темп; | -40 ~ 80 A19 |
| Рабочая влажность: | 10 ~ 85% |
| Хранение и NBSP; Влажность: | 10 ~ 90% |
| Набор команд | |
| Принятие международного стандарта общего команду ESC / POS, Его может использовано в DOS или Windows, System окружающей среды, Не нужно никаких драйверов, только в соответствии с форматом серийного порядке, установленном для передачи данных может показать содержание. | |
| С функцией открытия кассового ящика все направление регулируется. | |

Подробнее:

