

USB-порт связи 7-дюймовый светодиодный дисплей клиента(M / N:OCPD-LED700)

Может отображать цветное изображение 800 * 480 пикселей

Поддержка разделенного экрана

Он может отображать до 12 строк, 20 символов / строку

Память 120 МБ может хранить тысячи изображений

RS232 портовой связи и USB для мощность

USB-связь и питание (опция)

РАЗМЕР ДИСПЛЕЯ	7 дюймов в ширину
Техническое решение	DisplayLink
Интерфейс	RS232 Сообщайте об источнике питания USB или только USB
разрешение	800x480
Отображать символы:	Макс: 12 линий, 20 персонажа на строку
Источник питания	USB 5V
Область отображения	154 (H) x86 (B) мм (16: 9)
Тип дисплея	Высокая яркость TFT-LCD (цифровая панель)
Задний свет	СВЕТОДИОД
Белая яркость	450Nite
Время отклика	25мс
Угол обзора	350 ° (по горизонтали), 60 ° (по вертикали)
температура	Эксплуатация: -20 °C -45 °C
перспективы	-5 --- 60 градусов

Контактное лицо: Гарольд Ху

OCOM Technologies Limited

Адрес: 4 / F, блок 10, промышленный парк Чжунсин, улица Чжуанье, район Наньшань, Шэньчжэнь 518054, Китай;

Веб-сайт: www.ocominc.com, www.possolution.com.cn;

E-mail: sales14@ocominc.com;

Skype: [sales14@ocominc.com](https://www.skype.com/people/sales14@ocominc.com)

MSN: ocomsales14@hotmail.com;

Whatsapp: 86.18948789890;

Wechat: 18948789890 (ocomsales14);

Мобильный: 86.18948789890;

QQ: 1467261417;

Тел: 0086.755.86053207-814;

Факс: 0086.755.86053207-868.