

Уникальный 80mm High Speed POS термопринтер с автоматическим резак

(Модель: OCPP-88a)

Особенности:

1. Уникальный внешний вид с надежной формы;
2. Высокая скорость печати со скоростью до 300 мм / сек;
3. Дополнительный автоматический резак;
4. Линейные и опции для беспроводных телефонов
5. Обеспечить различные интерфейсы: USB, USB + последовательный порт, USB + LAN, USB + последовательный + LAN; и Wi-Fi + USB, Bluetooth + USB + LAN
6. звуковая сигнализация поддержка приложений доступна для кухни;
7. Поддержка различных типов одномерных и двумерных штрих-кодов печати;
8. Поддержка различных международных языков;
9. SDK для Android обеспечивает;
10. Надежная жизнь печатающей головки и сто километров;
11. Совместимость EPSON ESC команда / POS.

Параметры:

Способы печати	печать Термальная линия
Печатные знаки	576dots / линия (по умолчанию), 512dots / линия; Символы: упрощенный китайский точка 24x24, 18030 поддержка шрифтов, поддержка Тайвань и Гонконг, традиционный (сложный шрифт), ОАО АНК характер;
Шрифт	A: 12 * 24dots, 1,5 (W) * 3,0 (H) мм; B: 9 * 17dots, 1,1 (ширина) * 2.1 (H) мм Упрощено / традиционный: 24 * 24dots, 3,0 (W) * 3,0 (H) мм
типы штрих-кода	JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / Code128, QR-код
скорость печати	250 мм / сек в качестве единого интерфейса, до 300 мм / сек интерфейс двух- и трехканального интерфейс
Интерфейс	USB, USB + последовательный порт, USB + LAN, USB + последовательный + LAN, Wireless + USB, Bluetooth + USB + LAN
команда печати	Совместимость с EPSON ESC / POS команды
Водитель	В Win9X / Window XP / Win Vista / Win2000 / Win2003-x / Win / Win 7 8 / win8.1 / Linux является и ESPON, SDK обеспечивает совместимость с Android.
ширина печати	79,5 ± 0,5 мм (ширина печати 72)
диаметр бумаги	83 мм
Толщина бумаги	0.06-0.08mm
Нож	Автоматический резак (опция)
Надежность печати	Сто километров
Мощность	DC24V / 2.5A
температура	0-45 градусов по Цельсию
В влажности контраста	10-80%
Габаритные размеры	190 * 145 * 145 (MM)
вес	1.60 кг

Информация для заказа	P / N	Описание
	OSPP-88A-U	Порты USB поддерживают автоматический резак
	OSPP-88A-UR	USB + последовательные порты, поддерживающие автоматический резак
	OSPP-88A-UL	USB + LAN порты поддерживают автоматическое резак
	OSPP-88A-URL	USB + последовательный + LAN портов с автоматическим резаком
	OSPP-88A-W	Беспроводной USB-порт +, автоматический резак
	OSPP-88A-БЮЛЯ	Bluetooth + USB + LAN, поддержка автоматический резак
	OSPP-88A-U0	нет USB-порт, не автоматический резак
	OSPP-88A-Ur0	нет USB + последовательный порт, не автоматический резак
	OSPP-88A-UL0	нет USB + порт LAN, не автоматический резак
	OSPP-88A-URL0	USB + последовательный порт + Lan, без автоматического резака
	OSPP-88A-W0	Беспроводной нет + USB порт, не автоматический резак
	OSPP-88A-BUL0	нет Bluetooth + USB + LAN, не автоматический резак

