

20X2 Персонажи Double Line VFD Customer Display

(№ модели: VFD220C)

Особенности:

Двойные линии 20 * 2 символа Дисплей VFD;
Поддержка 26 языки стран;
Высота полюса регулируется;
Угол поворота 360 градусов;
Поддержка ЕКоманда SC / POS и CD5220
3 вида различной высоты для вас выбирают

Характеристики:

Высококочувствительный вакуумный флуоресцентный дисплей для отличной видимости по широкому углу обзора.

Доступно с 9-миллиметровыми символами.

40 символов в 20 столбцах на 2 строки.

Тринадцать наборов международных символов, а также один набор пользовательских символов позволяют полностью гибко отображать шрифты.

Простое программирование с использованием команд последовательности Escape.

Эмуляция наборов команд Aedex, Epson и DSP800.

Дисплей может поворачиваться и наклоняться к широкому диапазону углов.

Регулируемая высота дисплея.

Мощность может быть получена из системы, а комплект кронштейнов и кабелей поставляется в стандартной конфигурации.

Адаптеры переменного тока в различных конфигурациях для всех напряжений переменного тока.

Цвет рамки	Черно-белый/ Cyan
Цвет дисплея	Цвет морской волны
Метод отображения	вакуум Fluorescent Джаемое
Режим отображения	2lines * 20characters
яркость	700cd / м2
Тип символа	96 буквенно-цифровых, 26 Виды международного набора символов
Шрифт символов	5X7 матричная матрица
Размер символа	6,75мм x 3,75мм
Размер точки	0.8 Икс 0,55 мм
Код страница	20 Код страница
Просмотр области	-5 ~ 60 °
Размер панели	204 (Вт) * 67(Н) * 40(D)
Угол обзора	188мм(L) x 40мм(W)
Горизонтальное вращение	Максимум 350°
вес	0.9КГ
Режим команд	ESC / POS / CD5220/ DSP800 / UTC

Поддержка языков	US English, UK Английский, турецкий, боснийский, хорватский, чешский, датский, голландский, эстонский, фарерский, финский, фламандский, французский, французский, немецкий, греческий, иврит, венгерский, исландский, индонезийский, ирландский, итальянский, катакана, латышский, литовский, норвежский, Польский, португальский, румынский, русский, словенский, словацкий, испанский, шведский ...
Интерфейс	RS232 (последовательный) или USB
Скорость передачи данных	2400/9600 BPS,
Среднее время безотказной работы	40,000 часов
Источник питания	DC5V 1A
сертификат	CE, ROHS, FCC

Контактное лицо: Гарольд Ху

OCOM Technologies Limited

Адрес: 4 / F, блок 10, промышленный парк Чжунсин, улица Чжуанье, район Наньшань, Шэньчжэнь 518054, Китай;

Веб-сайт: www.ocominc.com, www.possolution.com.cn;

E-mail: sales14@ocominc.com;

Skype: [sales14@ocominc.com](https://www.skype.com/people/sales14@ocominc.com)

MSN: ocomsales14@hotmail.com;

Whatsapp: 86.18948789890;

Wechat: 18948789890 (ocomsales14);

Мобильный: 86.18948789890;

QQ: 1467261417;

Тел: 0086.755.86053207-814;

Факс: 0086.755.86053207-868.