20X2 Персонажи Double Line VFD Customer Display

(Номер модели: VFD220A)

Особенности:

- L Двойные линии 20 * 2 символы Дисплей VFD;
- L Поддержка 13 стран;
- L Высота поля регулируется;
- L Угол поворота 360 градусовле;

Характеристики:

- L Высокочувствительный вакуумный флуоресцентный дисплей для отличной видимости по широкому углу обзора.
- L Доступно с 9-миллиметровыми символами.
- L 40 символов в 20 столбцах на 2 строки.
- L Тринадцать наборов международных символов, а также один набор пользовательских символов позволяют полностью гибко отображать шрифты.
- L Простое программирование с использованием команд последовательности Escape.
- L Эмуляция наборов команд Aedex, Epson и DSP800.
- L Дисплей может поворачиваться и наклоняться к широкому диапазону углов.
- L Регулируемая высота дисплея.
- L Мощность может быть получена из системы, а комплект кронштейнов и кабелей поставляется в стандартной конфигурации.
- L Адаптеры переменного тока в различных конфигурациях для всех напряжений переменного тока.

СВЯЗЬ	
Интерфейс:	Последовательный порт (RS-232, питание от постоянного тока или USB), USB (виртуальный COM)
Скорость передачи:	9600bps

Яркость:	2000cd
Бит данных:	8bit
Стоповый бит:	1bit
Сигнал	нет
подтверждения:	
электрический:	По мощности главного компьютера DC12 (большой интерфейс
	4ps)
Дисплей:	VFD Яркий сине-зеленый флуоресцентный дисплей
Отображать	2 линии Икс 20 символов / строка, 40 символов, 5 х 7 точек
символы:	
Dобласть isplay:	160 мм (Вт) х 23,8 мм (Н)
Размер символа:	высота 11 мм х 7 мм
Среднее время	25 000 часов
безотказной работы:	
Размеры	
Размеры панели:	80 (H) x 225 (W) x37 (D) мм
Размеры поддержки:	Длинная поддержка: 480 мм (Содержит основание)
	Короткая поддержка: 225 мм (Содержит основание)
	Базовые размеры: 185 (L) x95 (w) x25 (H) мм
Угол наклона	45°, Может обеспечивать удобство и регулировать визуальный
движения:	угол
Bec:	1,2 кг (брутто)
Среда	
Рабочая	-20 ~ 70 A18
температура:	
Тетр хранения;	-40 ~ 80 A19
Рабочая влажность:	10 ~ 85%
Влажность при	10 ~ 90%
хранении:	
Набор команд	

Набор команд

Принятие международной стандартной команды ESC / POS, ее можно использовать в DOS или в системной среде Windows, не нужен какой-либо драйвер, только в соответствии с порядком формата, установленным для отправки данных, может показывать содержимое.

С функцией открытия денежного ящика Все направления регулируются.