

**Порт USB VFD220A 20 \* 2 символа Дисплей полюса клиента vfd**  
(Номер модели: VFD220A)

**Особенности:**

Двойные линии 20 \* 2 символа Дисплей VFD;  
Поддержка 13 стран;  
Высота поля регулируется;  
Угол поворота 360 градусов;

**Характеристики:**

Высококочувствительный вакуумный флуоресцентный дисплей для отличной видимости по широкому углу обзора.  
Доступно с 9-миллиметровыми символами.  
40 символов в 20 столбцах на 2 строки.  
Тринадцать наборов международных символов, а также один набор пользовательских символов позволяют полностью гибко отображать шрифты.  
Простое программирование с использованием команд последовательности Escape.  
Эмуляция наборов команд Aedex, Epson и DSP800.  
Дисплей может поворачиваться и наклоняться к широкому диапазону углов.  
Регулируемая высота дисплея.  
Мощность может быть получена из системы, а комплект кронштейнов и кабелей поставляется в стандартной конфигурации.  
L. Адаптеры переменного тока в различных конфигурациях для всех напряжений переменного тока.

СВЯЗЬ	
Интерфейс:	Последовательный порт (RS-232, питание от постоянного тока или USB), USB (виртуальный COM)
Скорость передачи:	9600bps
Яркость:	2000cd
Бит данных:	8bit
Стоповый бит:	1bit
Сигнал подтверждения:	нет
электрический:	По мощности главного компьютера DC12 (большой интерфейс 4ps)
Дисплей:	VFD Яркий сине-зеленый флуоресцентный дисплей
Отображать символы:	2 линии Икс 20 символов / строка, 40 символов, 5 x 7 точек
Добласть isplay:	160 мм (Вт) x 23,8 мм (Н)
Размер символа:	высота 11 мм x 7 мм
Среднее время безотказной работы:	25 000 часов
Габаритные размеры	
Размеры панели:	80 (H) x 225 (W) x37 (D) мм
Размеры поддержки:	Длинная поддержка: 480 мм (Содержит основание) Короткая поддержка: 225 мм (Содержит основание) Базовые размеры: 185 (L) x95 (w) x25 (H) мм
Угол наклона движения:	45 °, Может обеспечивать удобство и регулировать визуальный угол
Вес:	1,2 кг (брутто)
Окружающая среда	
Рабочая температура:	-20 ~ 70 A18

Темп хранения;	-40 ~ 80 A19
Рабочая влажность:	10 ~ 85%
Влажность при хранении:	10 ~ 90%

#### Набор команд

Принятие международной стандартной команды ESC / POS, ее можно использовать в DOS или в системной среде Windows, не нужен какой-либо драйвер, только в соответствии с порядком последовательного формата, установленным для отправки данных, может отображаться контент.

С функцией открытия денежного ящика Все направления регулируются.



[www.ocominc.com](http://www.ocominc.com)

CE FCC







[www.ocominc.com](http://www.ocominc.com)



Контактное лицо: Гарольд Ху

OCOM Technologies Limited

Адрес: 4 / F, блок 10, промышленный парк Чжунсин, улица Чжуанье, район Наньшань, Шэньчжэнь 518054, Китай;

Веб-сайт: [www.ocominc.com](http://www.ocominc.com), [www.possolution.com.cn](http://www.possolution.com.cn);

E-mail: [sales14@ocominc.com](mailto:sales14@ocominc.com);

Skype: [sales14@ocominc.com](https://www.skype.com/partners/sales14@ocominc.com)

MSN: [ocomsales14@hotmail.com](mailto:ocomsales14@hotmail.com);

Whatsapp: 86.18948789890;

Wechat: 18948789890 (ocomsales14);

Мобильный: 86.18948789890;

QQ: 1467261417;

Тел: 0086.755.86053207-814;

Факс: 0086.755.86053207-868.