Порт USB VFD220A 20 * 2 символа Дисплей полюса клиента vfd

(Номер модели: VFD220A)

Особенности:

Двойные линии 20 * 2 символы Дисплей VFD;
Поддержка 13 стран;
Высота поля регулируется;
Угол поворота 360 градусовле;

Характеристики:

Высокочувствительный вакуумный флуоресцентный дисплей для отличной видимости по широкому углу обзора.
Доступно с 9-миллиметровыми символами.
40 символов в 20 столбцах на 2 строки.
Тринадцать наборов международных символов, а также один набор пользовательских символов позволяют полностью гибко отображать шрифты.
Простое программирование с использованием команд последовательности Escape.
Эмуляция наборов команд Aedex, Epson и DSP800.
Дисплей может поворачиваться и наклоняться к широкому диапазону углов.
Регулируемая высота дисплея.
Мощность может быть получена из системы, а комплект кронштейнов и кабелей поставляется в стандартной конфигурации.
L Адаптеры переменного тока в различных конфигурациях для всех напряжений переменного тока.

связь	
Интерфейс:	Последовательный порт (RS-232, питание от постоянного тока или USB), USB (виртуальный COM)
Скорость передачи:	9600bps
Яркость:	2000cd
Бит данных:	8bit
Стоповый бит:	1bit
Сигнал подтверждения:	нет
электрический:	По мощности главного компьютера DC12 (большой интерфейс 4ps)
Дисплей:	VFD Яркий сине-зеленый флуоресцентный дисплей
Отображать символы:	2 линии Икс 20 символов / строка, 40 символов, 5 x 7 точек
Dобласть isplay:	160 мм (Вт) x 23,8 мм (H)
Размер символа:	высота 11 мм x 7 мм
Среднее время безотказной работы:	25 000 часов
Габаритные размеры	
Размеры панели:	80 (H) x 225 (W) x37 (D) мм
Размеры поддержки:	Длинная поддержка: 480 мм (Содержит основание) Короткая поддержка: 225 мм (Содержит основание) Базовые размеры: 185 (L) x95 (w) x25 (H) мм
Угол наклона движения:	45 °, Может обеспечивать удобство и регулировать визуальный угол
Вес:	1,2 кг (брутто)
Окружающая среда	
Рабочая температура:	-20 ~ 70 A18

Temp хранения;	-40 ~ 80 A19
Рабочая влажность:	10 ~ 85%
Влажность при хранении:	10 ~ 90%

Набор команд

Принятие международной стандартной команды ESC / POS, ее можно использовать в DOS или в системной среде Windows, не нужен какой-либо драйвер, только в соответствии с порядком последовательного формата, установленным для отправки данных, может отображаться контент.

С функцией открытия денежного ящика Все направления регулируются.

OCOM

At your side

www.ocominc.com

Контактное лицо: Гарольд Ху
OCOM Technologies Limited
Адрес: 4 / F, блок 10, промышленный парк Чжунсин, улица Чжуанье, район Наньшань, Шэньчжэнь 518054, Китай;
Веб-сайт: www.ocominc.com, www.possolution.com.cn;
E-mail: sales14@ocominc.com;
Skype: sales14@ocominc.com
MSN: ocomsales14@hotmail.com;
Whatsapp: 86.18948789890;
Wechat: 18948789890 (ocomsales14);
Мобильный: 86.18948789890;
QQ: 1467261417;
Тел: 0086.755.86053207-814;
Факс: 0086.755.86053207-868.