20X2Characters двухстрочный дисплей VFD для клиентов

(Модель №: VFD220F)

Функции:

- 1 Двойные строки 20*2 символов VFD-дисплей;
- л Поддержка языков 26 стран;

Высота столба регулируется;

- л угол поворота 360 градусов;
- л поддерживаетESC/POSи команда CD5220
- L 3 вида разной высоты на ваш выбор

Характеристики:

- 1 Вакуумный флуоресцентный дисплей высокой яркости для отличной видимости под широким углом обзора.
- 1 Доступны символы высотой 9 мм.
- 1 40 символов в формате 20 столбцов по 2 строки.
- 1 Тринадцать наборов международных символов, а также один набор символов, определяемых пользователем, обеспечивают полную гибкость отображения шрифтов.
- 1 Простое программирование с использованием команд Еѕсаре-последовательности.
- 1 Эмуляция наборов команд Aedex, Epson и DSP800.
- 1 Дисплей можно поворачивать и наклонять под разными углами.
- 1 Регулируемая высота дисплея.
- 1 Питание может подаваться от системы с кронштейном и комплектом кабелей, поставляемых в типичной конфигурации.
- 1 Адаптеры переменного тока в различных конфигурациях для всех напряжений переменного тока.

Цвет рамки Черный/белый/голубой Цвет дисплея Цвет морской волны

Метод

отображения

Вакуумный флуоресцентный дисплей

Режим

отображения

2 строки * 20 символов

Яркость

700кд/м2

Тип персонажа 96 буквенно-цифровых, 26 видов международного набора символов

Символьный

шрифт

5Х7 точечная матрица

Размер символа 6.75 мм x 3.75 мм

Размер точки $0.8 \times 0.55 \text{ MM}$

Кодовая страница

20 Кодовая страница

Зона просмотра -5~60°

Размер панели 204 (Ш) * 67 (В) * 40 (Г) Угол обзора 188 мм (Д) \times 40 мм (Ш)

Горизонтальное

вращение

Макс. 350°

Macca 0.9 кг

Режим команд 3CK/POS/CD5220/DSP800/UTC..... Английский (США), английский (Великобритания), турецкий, боснийский,

хорватский, чешский, датский, голландский, эстонский, фарерский,

финский, фламандский, французский, канадский, немецкий, греческий, Языковая поддержка

иврит, венгерский, исландский, индонезийский, ирландский, итальянский, катакана, латышский, литовский, норвежский, польский, португальский,

румынский, русский, словенский, словацкий, испанский, шведский...

RS232 (последовательный) или USB Интерфейс

Скорость

2400/9600 бит/с, передачи данных

Среднее время

безотказной 40 000 часов

работы

Источник DC5V 1A питания

СЕ, РОХС, ФКК Сертификат













UFD DISPLAY UFD220
**HAVE A NICE DAY





