

20X2Characters двухстрочный дисплей VFD для клиентов

(Модель №: VFD220F)

Функции:

- I Двойные строки 20*2 символов VFD-дисплей;
- л Поддержка языков 26 стран;
- Высота столба регулируется;
- л угол поворота 360 градусов;
- л поддерживаетESC/POSи команда CD5220
- L 3 вида разной высоты на ваш выбор

Характеристики:

- I Вакуумный флуоресцентный дисплей высокой яркости для отличной видимости под широким углом обзора.
- I Доступны символы высотой 9 мм.
- I 40 символов в формате 20 столбцов по 2 строки.
- I Тринадцать наборов международных символов, а также один набор символов, определяемых пользователем, обеспечивают полную гибкость отображения шрифтов.
- I Простое программирование с использованием команд Escape-последовательности.
- I Эмуляция наборов команд Aedex, Epson и DSP800.
- I Дисплей можно поворачивать и наклонять под разными углами.
- I Регулируемая высота дисплея.
- I Питание может подаваться от системы с кронштейном и комплектом кабелей, поставляемых в типичной конфигурации.
- I Адаптеры переменного тока в различных конфигурациях для всех напряжений переменного тока.

Цвет рамки	Черный/белый/голубой
Цвет дисплея	Цвет морской волны
Метод отображения	Вакуумный флуоресцентный дисплей
Режим отображения	2 строки * 20 символов
Яркость	700кд/м2
Тип персонажа	96 буквенно-цифровых, 26 видов международного набора символов
Символьный шрифт	5X7 точечная матрица
Размер символа	6,75 мм x 3,75 мм
Размер точки	0,8 x 0,55 мм
Кодовая страница	20 Кодовая страница
Зона просмотра	-5~60°
Размер панели	204 (Ш) * 67 (В) * 40 (Г)
Угол обзора	188 мм (Д) x 40 мм (Ш)
Горизонтальное вращение	Макс. 350°
Масса	0,9 кг
Режим команд	ЭСК/POS/CD5220/DSP800/UTC.....

Языковая поддержка	Английский (США), английский (Великобритания), турецкий, боснийский, хорватский, чешский, датский, голландский, эстонский, фарерский, финский, фламандский, французский, канадский, немецкий, греческий, иврит, венгерский, исландский, индонезийский, ирландский, итальянский, катакана, латышский, литовский, норвежский, польский, португальский, румынский, русский, словенский, словацкий, испанский, шведский...
Интерфейс	RS232 (последовательный) или USB
Скорость передачи данных	2400/9600 бит/с,
Среднее время безотказной работы	40 000 часов
Источник питания	DC5V 1A
Сертификат	CE, POXC, ФКК







