20X2Characters двухстрочный дисплей VFD для клиентов

(Модель №: VFD220F)

Функции:

l Двойные строки 20*2 символов VFD-дисплей;
л Поддержка языков 26 стран;
Высота столба регулируется;
л угол поворота 360 градусов;
л поддерживаетESC/POSи команда CD5220
L 3 вида разной высоты на ваш выбор

Характеристики:

l Вакуумный флуоресцентный дисплей высокой яркости для отличной видимости под широким углом обзора.
l Доступны символы высотой 9 мм.
l 40 символов в формате 20 столбцов по 2 строки.
l Тринадцать наборов международных символов, а также один набор символов, определяемых пользователем, обеспечивают полную гибкость отображения шрифтов.
l Простое программирование с использованием команд Escape-последовательности.
l Эмуляция наборов команд Aedex, Epson и DSP800.
l Дисплей можно поворачивать и наклонять под разными углами.
l Регулируемая высота дисплея.
l Питание может подаваться от системы с кронштейном и комплектом кабелей, поставляемых в типичной конфигурации.
l Адаптеры переменного тока в различных конфигурациях для всех напряжений переменного тока.

Цвет рамки	Черный/белый/голубой
Цвет дисплея	Цвет морской волны
Метод отображения	Вакуумный флуоресцентный дисплей
Режим отображения	2 строки * 20 символов
Яркость	700кд/м2
Тип персонажа	96 буквенно-цифровых, 26 видов международного набора символов
Символьный шрифт	5X7 точечная матрица
Размер символа	6,75 мм x 3,75 мм
Размер точки	0,8 x 0,55 мм
Кодовая страница	20 **Кодовая страница**
Зона просмотра	-5~60°
Размер панели	204 (Ш) * 67 (В) * 40 (Г)
Угол обзора	188 мм (Д) × 40 мм (Ш)
Горизонтальное вращение	Макс. 350°
Масса	0,9 кг
Режим команд	ЭСК/POS/CD5220/DSP800/UTC.....

Языковая поддержка	Английский (США), английский (Великобритания), турецкий, боснийский, хорватский, чешский, датский, голландский, эстонский, фарерский, финский, фламандский, французский, канадский, немецкий, греческий, иврит, венгерский, исландский, индонезийский, ирландский, итальянский, катакана, латышский , литовский, норвежский, польский, португальский, румынский, русский, словенский, словацкий, испанский, шведский...
Интерфейс	RS232 (последовательный) или USB
Скорость передачи данных	2400/9600 бит/с,
Среднее время безотказной работы	40 000 часов
Источник питания	DC5V 1A
Сертификат	CE, POXC, ФКК

VFD DISPLAY VFD220
**HAVE A NICE DAY