

20X2Characters Double Display VFD Customer Display

(Номер модели: VFD220C)

Особенности:

- L Двойные линии 20 * 2 символа Дисплей VFD;
- L Поддержка 26 языков стран;
- L Poleheight регулируется;
- L Угол поворота 360 градусов;
- L Команды SupportsESC / POS и CD5220
- L 3kinds различной высоты для вас выбирают

Характеристики:

- L Высококочувствительный вакуумный флуоресцентный дисплей для отличной видимости с широким углом обзора.
- L Имеются символы высотой 9 мм.
- L 40 символов в 20 столбцах по 2 строкам.
- L Thirteensets международных символов, а также один набор пользовательских символов обеспечивает полную гибкость в отображаемых шрифтах.
- L Простое программирование с использованием команд последовательности Escape.
- L Emulationof Aedex, Epson и DSP800.
- L Displaycan поворачивается и наклоняется к широкому диапазону углов.
- L Регулируемая высота.
- L Powermay поставляется из системы, с кронштейном и набором кабелей, поставляемым в типичной конфигурации.
- L ACadaptors в различных конфигурациях для всех напряжений переменного тока.

Цвет рамки	Черный / белый / голубой
Цвет дисплея	Цвет морской волны
Метод отображения	Вакуумный флуоресцентный дисплей
Режим отображения	2lines * 20characters
яркость	700cd / м2
Тип символа	96 буквенно-числовых символов, 26 номеров международного набора символов
Шрифт символов	5X7 матричная матрица
Размер символа	6,75 мм x 3,75 мм
Размер точки	0,8 x 0,55 мм
Кодовая страница	20 Кодовая страница
Просмотр области	-5 ~ 60 °
Размер панели	204 (w) * 67 (H) * 40 (D)
Угол обзора	188 мм (L) x 40 мм(W)
Горизонтальное вращение	Макс. 350 °
Вес	0.9KG
Режим команд	ESC / POS / CD5220 / DSP800 / UTC

Поддержка языков

Английский, английский, турецкий, боснийский, хорватский, чешский, датский, голландский, эстонский, фарерский, финский, фламандский, французский, французский, немецкий, греческий, иврит, венгерский, исландский, индонезийский, ирландский, итальянский, катакана, латышский, Литовский, норвежский, польский, португальский, румынский, русский, словенский, словацкий, испанский, шведский ...

Интерфейс

RS232 (последовательный) или USB

Скорость передачи данных

2400/9600 BPS,

Среднее время безотказной работы

40 000 часов

Источник питания

DC5V 1A

сертификат

CE, ROHS, FCC



VFD220C



www.ocominc.com

