

Дисплей покупателя с ЧРП с двойной линией, 20X2

СИМВОЛОВ

(Номер модели: VFD220C)

Особенности:

- л Двухстрочный дисплей VFD размером 20 * 2 символов;
- л Поддержка языков 26 стран;
- л Высота полюса регулируется;
- л Угол поворота 360 градусов;
- л Поддерживает команду ESC / POS и CD5220
- л 3 вида разной высоты на ваш выбор

Характеристики:

- л Вакуумный флуоресцентный дисплей высокой яркости для отличной видимости под широким углом обзора.
- л Доступны символы высотой 9 мм.
- л 40 символов в 20 столбцах по 2 строки.
- л Тридцать наборов международных символов плюс один набор определяемых пользователем символов обеспечивают полную гибкость в отображении шрифтов.
- л Простое программирование с помощью команд escape-последовательности.
- л Эмуляция наборов команд Aedex, Epson и DSP800.
- л Дисплей можно поворачивать и наклонять под разными углами.
- л Регулируемая высота дисплея.
- л Источник питания может быть получен из системы с помощью кронштейна и комплекта кабелей, поставляемых в стандартной конфигурации.
- л Адаптеры переменного тока в различных конфигурациях для всех напряжений переменного тока.

Цвет рамки	Черный / белый / голубой
Цвет дисплея	Цвет морской волны
Метод отображения	Вакуумный флуоресцентный дисплей
Режим отображения	2 строки * 20 символов
Яркость	700 кд / м2
Тип персонажа	96 буквенно-цифровых, 26 видов международного набора символов
Шрифт символов	Матрица 5X7
Размер персонажа	6,75 мм x 3,75 мм
Размер точки	0,8 x 0,55 мм
Кодовая страница	20 Кодовая страница
Зона просмотра	-5 ~ 60 °
Размер панели	204 (Ш) * 67 (В) * 40 (Г)
Угол обзора	188 мм (L) × 40 мм [W]
Горизонтальное вращение	Макс 350 °
Вес	0,9 кг
Командный режим	ESC / POS / CD5220 / DSP800 / UTC

Языковая поддержка	Английский (США), английский (Великобритания), турецкий, боснийский, хорватский, чешский, датский, голландский, эстонский, фарерский, финский, фламандский, французский, канадский, немецкий, греческий, иврит, венгерский, исландский, индонезийский, ирландский, итальянский, катакана, латышский, Литовский, норвежский, польский, португальский, румынский, русский, словенский, словацкий, испанский, шведский...
Интерфейс	RS232 (последовательный) или USB
Скорость передачи	2400/9600 бит / с,
MTBF	40 000 часов
Источник питания	DC5V 1A
Сертификат	CE, ROHS, FCC



VFD220C



www.ocominc.com

