

Устройство считывания и записи карт RFID

Модель №	W10 & amp; R10	W20 & amp; R20
частота	13,56	13,56
протокол	ISO 14443 ТИП А, ISO15693	ISO 14443 ТИП А, ISO15693
Карты поддерживаются	Mifare_One (S50 и S70) / UltraLight / Mifare_ProX; AT88RF020 / SR176 / SRIX4K Tag_it2k HF-1 / I.CODE SLI / SRF55V10P	Mifare_One (S50 и S70) / UltraLight / Mifare_ProX; AT88RF020 / SR176 / SRIX4K Tag_it2k HF-1 / I.CODE SLI / SRF55V10P
Типичное время для чтения и писать карты	& Lt; 100мс	& Lt; 100мс
Максимально эффективный расстояние	5 -8см	5 -8см
Источник питания	DC 5V	DC 5V
Интерфейс связи	USB или RS232	USB или RS232
Рабочая Температура	-10 градусов ~ 70 градусов	-10 градусов ~ 70 градусов
Температура хранения	-20 градусов ~ +80 градусов	-20 градусов ~ +80 градусов
Относительная влажность	До 90%	До 90%
измерение	11.2cm × 81.8cm × 2.6cm	10.5 * 7.5 * 1.3cm
Вес	120 г (включая кабель)	121 г (включая кабель)
SDK	CSharp Demo, delphi7.0, VC6.0, VB, JAVA Demo	CSharp Demo, delphi7.0, VC6.0, VB, JAVA Demo