## На основе Win CE сбора данных промышленного PDA (Модель: OCBs-D6000)

## Спецификация:

Спецификаци	л.	
		Windows CE 5.0, SDK для нескольких языков программирования,
Операционная система		включая C #, VB.net, VC ++, чтобы помочь разработчику системы
цпу		SAMSUNG S3C2451 533MHZ
Память		RAM DDR2 128MB, F-ROM 256 M6
Дисплей		TFT-LED QVGA 2,8-дюймовый ЖК-цветной сенсорный экран,
		разрешение 240 * 320
Клавиатура		27 клавиш
Связи	Wi-Fi (по	Построен в 802 11b / г функции беспроводной связи, скорость:
	умолчанию)	54MB / сек, можно встретить стандарт безопасности CISCO CCX2,3
	GPRS	Поддержка GSM / GPRS 10, GSM27,10
	(Необязательно)	
	1D сканер штрих-	Лазерная Сканер штрих-кода, скорость сканирования: 100 скан /
Сбор данных	кода	сек
(3 варианта)		Код: UPC-A; UPC-E; UPC-E1; EAN-8; EAN-13; Книга земля EAN; Код
		128; UCC / EAN-128; Код 39; Trioptic Code 39; Code 39 Full ASCII;
		Code 93; Код 11; Чередованием 2 из 5; Дискретная 2 из 5; Coda
		бар; MSI; Бар GS1 Data 14; Бар GS1 Data Limited; GS1 Бар данных
		Расширенное;
	2D сканер штрих-	1D штрих-кодов: UPC-A; UPC-E; UPC-E1; EAN-8; EAN-13; Книга земля
	кода	EAN; Код 128; UCC / EAN-128; Код 39; Trioptic Code 39; Code 39 Full
		ASCII; Code 93; Код 11; Чередованием 2 из 5; Дискретная 2 из 5;
		Coda бар; MSI; Бар GS1 Data 14; Бар GS1 Data Limited; GS1 Бар
		данных Расширенное;
		2D штрих-код: PDF417, MicroPDF417, Maxi Код, Maxi Код, Data
		Matrix, композитные коды и усилитель; QR Code,
	RFID	13,56, поддержка ISO15693, ISO14443A соглашение / B
	Батарея	3,7 2600MAH
	Время ожидания	120 часов
	Время работы	8 часов
Развернуть порт		Поддержка Micro SD / TF карт до 16 Гб
Промышленный		IP65
Размеры		169 (л) × 60 (W) × 31 (H) мм
Bec		320г (включая батарею)
	Управляйте	-15 ~ + 50 градусов C
	температуры	
Производствен	Температура	-20 ~ + 60 градусов C
ная среда	магазин	
	Управляйте	5-95%
	влажность	
	Влажность	5-95%
	магазин	
	Высота	1,2 цементный пол
	антисейсмических	
	a	Y

## Подробнее:

x x x x x x x x x x x x x x x