

Windows / Android 15,6-дюймовый сенсорный терминал POS

(№ модели: POS -15T01-W / A)



Особенности:

Стильный и простой дизайн;

15,6-дюймовый ультратонкий экран с разрешением 1366 * 768;

Угол поворота экрана 360 градусов;

Поддержка системы Windows или Android;

10-точечный емкостный сенсорный экран;

Поддержка дополнительного 15,6-дюймового или 11,6-дюймового дополнительного экрана;

MSR, отображение клиента для опции;

Модульная конструкция для простой сборки, разборки, замены и ремонта.

Приложения:

Питание: гостиница, ресторан, ресторан быстрого питания, кафе, пекарня и магазин торта;

Розничный торговец: Бизнес-стрит, бутик, универмаг, магазин косметики и парикмахерская высокого класса;

Увеселительный отдых: сауна, спа, ночной клуб, тематический парк, казино и точка продаж лотерейного билета;

Коммерческие: терминалы управления информацией для автостоянки, гостиницы, авиации, метро, станции и пристани.

Характеристики:

модель	POS -15T01-W / A (W для Windows, A для Android)
Основная плата ①	Четырехъядерный 1,99 ГГц J1900N для версии Windows
Главная плата ②	Четырехъядерный 1.8GHz RK3288 для Android версии
ОС Windows	ДемOVERсия Windows 7 Ultimate без лицензии
ОС Android	Android 6.0
ОЗУ Windows	2GB Standard 4GB 8GB для опции
ОЗУ Android	2 Гб
Память Windows	32GB SSD стандарт, 64GB, 128GB для опции
Android-память	8GB eMMC, поддержка 32GB TF-карты Expand
Размер экрана	Основной экран 15,6 дюйма
Вторичный экран	15,6 дюйма или 11,6 дюйма
Дисплей клиента	VFD или LCD
разрешение	1366 * 768
Сенсорный экран	десятиточечный емкостный сенсорный экран
яркость	350cd / м ²
Угол обзора	Горизонт: 150; Вертикальный: 140
Порт ввода-вывода J1900	VGA * 1, USB * 5, RS232 * 1, вход постоянного тока * 1 RJ45 (порт Ethernet) * 1, аудиовыход * 1
Порт ввода / вывода RK3288	USB * 5, RS232 * 2, вход постоянного тока * 1, RJ11 (порт для денежного ящика) * 1 RJ45 (порт Ethernet) * 1, аудиовыход * 1, MIC * 1
Рабочая Температура	От 0 до 40 градусов по Цельсию
Температура хранения	От -20 до 60 градусов по Цельсию
Адаптер питания	110-240V / 50-60HZ Вход питания переменного тока, выход DC12 / 5A



POS-15T01





POS-15T01





POS-15T01





POS-15T01





POS-15T01





POS-15T01





POS-15T01





POS-15T01



