

Windows Android Поддерживает POS Терминал С температурным принтером(М/Н: POS-терминалВ12/В12-А)

Функции:

- 1 Янтел Celeron Процессор Ж1900 Четырехъядерный процессор 2, 0 GHz-Высокая Процессор конфигурации для системы Windows
- 1 2, 0 ГГц а83т ARM 8-ядро коры головного мозга-А7 для Андроисистема d
- 1 ОЗУ 2 ГБ +8Стандарт ПЗУ ГБ ANdroid)
- 1 2 ГБ ОЗУ + 32 Гбайт (Windows)
- 1 Многоточечный емкостный сенсорный экран
- 1 Внедрен 58мм или 80 мм Температурный принтер(Акультатив)
- 1 Внедрен Считыватель RFID (опционально)
- 1 Стильная панель дисплея

Приложений:

- 1 Ресторанное обслуживание: гостиница, Ресторан кафе, пекарня торт магазин
- 1 Розничная торговля: бизнес-улица, бутик, магазин, магазин косметики и Парикмахерская
- 1 Отдых: Сауна, Спа, Ночной клуб, тематический парк, казино и точка продаж для лотерейного билета
- 1 Коммерческий: терминалы управления информацией для стоянки автомобилей, Гостиницы, авиации, метро, вокзала и причала

Изображение:



Сараметер:

Модели	POS-B12/POS-B12-A
Основная плата①	Системные платы Intel ® Celeron ® Процессор Ж1900 Четырехъядерный процессор 2, 0 GHz WIndows)
Основная плата ②	2я не могу.ГГц а83т ARM 8-ядро коры головного мозга-А7 ANdroid)
ОС ①	Виндовс7 (бета-версия)
ОС ②	Android 5,1
① памяти	Твердотельный накопитель WIndows)
② памяти	2 ГБ ОЗУ 8 ГБ (Android)
Сенсорный экран	Многоточечный емкостный сенсорный ввод
Размер экрана	Главный экран12 дюйм, вице-экран 12 дюйм
Цвет	Черный или Wхите
Принтер	58мм тепловой принтер для большого зубчатого колеса или 80 мм, с авторезчиком(Акультатив) USB * 4
Порт ввода/вывода(Ж1900)	Разъем RJ45 * 1 Рж11 * 1(факультатив) VGA * 1 Разъем HDMI * 1(для вице-экрана) DB9 PC232 Порт * 1, (может добавить 2 порта для необязательного)
Порт ввода/вывода (②А83т)	Рж11 * 1 (опионал) Разъем TF * 1 Разъем RJ45 * 1 HDMI * 1 (для вице-экрана) USB * 2 (может добавить 4 порта для необязательного подключения) DB9 PC232 порт * 1 Аудио * 1 Порт USB группа OTG * 1
Рабочая температура	0 °С до 40 °С

Другая функция (Android)	Неплохой завтрак.
Вывод опционал номенклатуры (Windows)	ВФД дисплей, RFID, MSR фотокамера, дб25 параллельный порт 3G, DB9 РС232 порт * 3 Другой размер экрана
Вывод опционал номенклатуры (Android)	Камера 3G, 4G, ЖК-ВФД дисплей, RFID, MSR, Другой размер экрана
Температура хранения	-20 °С до 60 °С
Упаковки измерения	46 * 43 * 51мм
Адаптер питания	напряжение 110-240 в/50-60 Гц Ввода, 12/24В вывод деппендинг на принтере