

5,0-дюймовый Android 5,1 pos сенсорный платежный терминал

(M / N: POS -Z90)

Характерная черта:

- L Операционная система Android 5.1
- L 5,0-дюймовый сенсорный экран
- L Емкость аккумулятора в режиме ожидания составляет 3600 мАч
- L 58 мм термопринтер
- L 5 миллионов пикселей камера
- L Wi-Fi 2G / 3G / 4G, связь Bluetooth,
- L Встроенный считыватель магнитных карт, индукционный считыватель ICard и считыватель контактных карт IC
- L Прошла EMV L1 L2 и банковская платежная сертификация PBOC
- L Thecradle может использоваться для связи, зарядки, питания и обеспечения беспроводной сети (опционально)

Заявка :

appchain супермаркеты, рестораны, ночные магазины, магазин одежды, помещения, пекарня, кассир, оплата, вход в продажу, сохраняет функцию управления бизнесом.

Техническая спецификация:

Основная информация

Операционная система	Android 5.1
баран	Оперативная память: 1 Гб
Расширенный хранится	FLASH: 8 Гб
Экран монитора	5,0 дюйма
Сенсорный экран	Емкостный сенсорный экран, поддержка электронного подписи
аккумулятор	Литиевая батарея 3600 мАч, 3,7 В
блютуз	Bluetooth 4.0
камера	5-мегапиксельная камера
AAI2 функция приращения	GPS AGPS WLAN для Pos
принтер	58 мм термопринтер 30 мм диаметр рулон бумаги
Интерфейс	Микро USB

Функция POS

Считыватель магнитных карт	Полный трекер для чтения магнитных карт Поддержка ISO1788 / 7812, протокол AAMVA
IC-карта для чтения-записи	Поддержка протокола ISO7816
Бесконтактный картридер	Поддержка ISO / IEC 14443 Тип A & B, Mifare, Felica карта, в соответствии с EMV / PBOC PAYPASS
PSAM Card	Спецификация Банковская безопасность платежной чип-карты

сертификация	Обнаружение сети терминалом приема карт Unionpay Сертификация EMV / PBOC3.0 L1 и L2 Сертификация EMV / qPBOC3.0 L1 и L2 Интеллектуальные стандарты безопасности Unionpay в точках продаж
--------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сетевые параметры

Тип сети	GSM, WCDMA, TD-SCDMA, СЗД-ЛПЭ, TDD-LTE
Сеть Спектрум	GSM850 / 900/1800/1900 WCDMA2100 / 1900/900/850 TD-SCDMA B34 / B39 FDD-LTE B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B20 TDD-LTE B38 / B39 / B40 / B41
WLAN	IEEE802.11.b / п / г

Физические параметры

Размер	191mm × 80mm × 46mm
Вес	650г
Рабочая температура	-20 ° C ~ 60 ° C
Температура хранения	-40 ° C ~ 80 ° C
влажность	10% ~ 90% относительной влажности без конденсации

Pics:



POS-Z90



www.ocominc.com





POS-Z90



www.ocominc.com

