

Новый высокопроизводительный терминал Android POS с принтером

(Модель: Z90)

Особенность:

- Операционная система Android 4.4 или 5.1
- 5,0-дюймовый сенсорный экран
- Длительная емкость аккумулятора составляет 3600 мАч
- 58-мм термопринтер
- 5 миллионов пикселей камеры
- 2G / 3G / 4G wifi, связь bluetooth (4Goptional),
- Встроенный считыватель магнитных карт, индукционный считыватель ICcard и контактный считыватель IC-карт
- Прошел сертификацию банковских платежей EMV L1 L2 и PBOC
- Thecradle может использоваться для связи, зарядки, банка мощности и предоставления беспроводной сети (дополнительно)

Заявка:

аптечные супермаркеты, рестораны, магазины, магазины одежды, помещения, пекарня, кассир, оплата, вход в продажу, сохраняет функцию управления.

Техническая спецификация:

Основная информация	
Операционная система	Android 4.4 или 5.1
ОЗУ	Оперативная память: 1 Гб
Расширенный сохраненный	FLASH: 8 Гб
Экран монитора	5,0 дюймов
Сенсорный экран	Емкостный сенсорный экран, поддержка электронных подписей
аккумулятор	Литиевая батарея 3600 ма, 3,7 В
блютуз	Bluetooth 4.0
камера	5-мегапиксельная камера
Функция Pos	GPS AGPS WLAN для подключения Pos
принтер	58-мм термопринтер диаметром 30 мм Бумажный рулон
Интерфейс	Микро USB
Функция POS	
Считыватель магнитных карт	Полный магнитный считыватель магнитных карт Поддержка протокола ISO1788 / 7812, AAMVA

Чтение и запись IC-карты	Поддержка протокола ISO7816
Бесконтактный считыватель карт	Поддержка ISO / IEC 14443 Тип A & B, Mifare, felica карты в соответствии с EMV / PBOC PAYPASS Спецификация
Карта PSAM	Банковская платежная карта
сертификация	Обнаружение сети приема карты Unionpay Сертификация EMV / PBOC3.0 L1 и L2 Сертификация EMV / qPBOC3.0 L1 и L2 Интеллектуальные стандарты безопасности Unionpay.
Параметры сети	
Тип сети	GSM, WCDMA, TD-SCDMA, C3Д-ЛПЭ, TDD-LTE
Сетевой спектр	GSM850 / 900/1800/1900
	WCDMA2100 / 1900/900/850
	TD-SCDMA B34 / B39
	FDD-LTE B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B20
	TDD-LTE B38 / B39 / B40 / B41
WLAN	IEEE802.11.b / п / г
Физические параметры	
Размер	191mm × 80mm × 46mm
вес	650г
Рабочая температура	-20 ° C ~ 60 ° C
Температура хранения	-40 ° C ~ 80 ° C
влажность	10% ~ 90% RH без конденсации



POS-Z90



www.ocominc.com





POS-Z90



www.ocominc.com

