Модель		POS-G156 B/A
Имя		15,6-дюймовый пос-терминал с сенсорным экраном «все в одном»
Корпус		пластик с металлом в сочетании
Цвет		весь корпус машины жемчужно-белого цвета или корпус машины жемчужно-белого цвета матового серого цвета
Главный экран		15,6-дюймовый сенсорный монитор
Разрешение		1366*768
Яркость		25 0кд/м 2
Вид а угол		Горизонт: 1 60 ; Вертикальное: 1 50
Трогать s крин		Многоточечный прогнозируемый GG емкостный сенсорный
Дополнительный дисплей		Дисплей 15,6 дюйма и дисплей 13,3 дюйма W / или без сенсорной функции, разрешение 1366*768 на выбор
Дисплей клиента		2*20 частотно-регулируемых приводов, установленных на задней крышке (опция)
Производительность		
Окна	Материнская плата	Интел Целерон Bay Traяl J1900 2,0 ГГц или вtel Core I3/I5 й 4 поколение процессора для опции
	Система Память	1*SO-DIMM DDRIII слот, поддержка 1333*/1600 4 ГБ (по умолчанию), 2 ГБ/8 ГБ для опции
	Накопитель	Твердотельный накопитель Msata 64 ГБ или выше, до 256 ГБ
	Аудио	Встроенный аудиочип Real Tek ALC662.
	локальная сеть	10/100 Мбит/с, сетевой чип Realtek RTL8111F встроенный слот Mini PCI-E, поддержка встроенного модуля WIFI
	Операционная система	Окна 08.07.10, Встроенное, МЫPOS, Линукс
Андроид	Материнская плата	Серия Рокчип четырехъядерный процессор PK3568 по умолчанию , RK3 288,PK3399 для варианта
	Система Память	На плате DDRIV 2 ГБ, 4 ГБ на выбор
	Накопитель	на плате 16 ГБ EMMC, 32 ГБ для опции
	локальная сеть	Поддержка порта RJ45 10/100 Мбит/с Интернет
	Модуль Wi-Fi и Bluetooth	Поддерживать Wi-Fi 802.11b/g/n ,Поддержка BT3.0/BT4.0
	Операционная система	Android 7,1, до Android 8,1 Android 11
Возможности подключения		
Окна и Android (J1900 и RK3568)		р цветок кнопка*1
		Входное гнездо 12 В постоянного тока*1
		COM(RS232) * 1
		ЛВС: RJ-45*1
		USB * 5
		M IC in *1 , Аудиовыход*1
Окна (J1900)		ЛПТ *1
		VGA (15-контактный D-sub)*1
		RJ11 для денежного ящика *1 (необязательный)
		PS/2 *1 для мыши и клавиатуры

Андроид (RK3568)	на борту RJ11 для денежного ящика *1 ,RJ11 от порта принтера для денежного ящика*1 (опционально)
	Слот для TF-карты*1, слот для SIM-карты*1
Параметры	
термопринтер 80 мм	прямая термопечать
	Скорость печати 150 мм/с.
	Ширина бумаги 79,5-/ 0,5 мм и ширина печати 72 мм.
	с функцией резака Atuo и сроком службы термоголовки 100 км.
	USB-связь
термопринтер 58 мм	прямая термопечать
	Скорость печати 80 мм/с
	Ширина бумаги 57,5-/ 0,5 мм и ширина печати 48 мм.
	Срок службы термоголовки 50 км
	LPT-связь
MCP	дополнительная сторона MSR всего за 15,6 дюйма
веб-камера	веб-камера, установленная в верхней части дисплея (опция)
Оратор	Динамик 8 Ом/5 Вт внутри на выбор
Упаковка	
Масса	Нетто 6,5 кг , Общий вес 8,5 кг для двойного экрана 15,6 дюйма
Пакет с пеной внутри	300*465*500 мм
Среда	
Рабочая Температура	0 до 40 градусы Цельсия
Температура хранения	- 10 до 60 градусы Цельсия
Рабочая влажность	10%~80%
Влажность при хранении	10%~90%
Аксессуары	
Адаптер питания	Питание переменного тока 110–240 В/50–60 Гц і ввод , DC12/5A Выходной адаптер для принтера без принтера и с принтером 58 мм, DC12V/7A выход адаптер только для принтера шириной 80 мм
Силовой кабель	Вилка кабеля питания совместима с США/ЕС/Великобританией и т. д. и доступна по индивидуальному заказу.
CD-драйвер	Драйвер материнской платы и сенсорный драйвер внутри для варианта
Другой	
Согласие	Класс A/CE/маркировка FCC/LVD/CCC