

# Штрих-код этикетки принтер для системы поз

(Модель: ОЦБФ-005)

## Характеристики:

Принтер для печати этикеток, этикетки печати этикеток, штрих-код этикетки принтер

Модель принтера	ОЦБФ-005
разрешение	203 DPI (8 точек / мм)
Метод печати	Прямая термопечать
Датчик температуры	Тепловая варистор
Руководитель	
Глава Датчик положения	Микрпереключатель
Обнаружение бумаги	Фотоэлектрические датчики
Скорость печати	127 мм / сек (максимальная); 50,8 / сек (минут)
Ширина печати	16 мм до 82 мм
СМИ	Тип носителя: рулон, наклейки, этикетки раза, и так далее. Медиа диаметр: внутренний диаметр: 25 мм; Диаметр: 80 мм
Внутренний шрифт	Гарнитура 0 FONT 8; широко используется в однобайтовых шрифтов
Увеличить & AMP; Поворотный	1-10 раз амплификации в нескольких направлениях; 0 градусов, 90 градусов, 180 градусов, 270 градусов, 360 градусов вращения
Выкл типа бумаги	Tear & AMP; пилинг
Карты памяти	2 Мб Flash ROM, 2 Мб DRAM
Образ	Монохромный PCX, BMP файлов изображений может быть загружен в FLASH, DRAM
Штрих	CODE128, EAN128 МФТ, Code39, Code93, EAN13, EAN13 +2 EAN13 +5 EAN8, EAN8 +2 EAN8 +5 CODABAR, POSTNET, UPC-A, UPCA +2 UPCA +5 UPC-E, UPCE +2 UPCE +5 CPOST, компания MSI, MCMK, Плесси, ITF14, EAN14, PDF417, QR-код, DATMATRIX
Интерфейс	USB + RS232 + USB или LAN
Мощность	Вход: 24 В постоянного тока, 2.5А
Окружающая среда	Рабочая температура: 5 ° С до 45 градусов С Температура хранения: -40 градусов С до 55 градусов С Влажность: 20% ~ 80%, без конденсации, свободного воздуха Влажность при хранении: & л = 93% (40 °С), без конденсации, свободного воздуха
Размер	Размер: D220mm * H148mm * W150mm

## Информация о продукте:

Принтер для печати этикеток, этикетки печати этикеток, штрих-код этикетки принтер



## Соответствующие документы:

Вы хотите знать, больше информации вы?пожалуйстаКликните сюда.

Спецификация

ОЦБФ-005 водителя и решений этикетки программное обеспечение